

洛阳RM-ZX850中性运行除垢剂蒸汽锅炉冶炼炉除垢

产品名称	洛阳RM-ZX850中性运行除垢剂蒸汽锅炉冶炼炉除垢
公司名称	洛阳泽铭清洗设备有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	
公司地址	洛阳市龙门大道331号
联系电话	13503798822 13503798822

产品详情

RM-ZX850中性运行除垢剂

可在锅炉、中央全调等热交换设备正常开机运行条件下，彻底清除热交换设备水系统中结生的各种水垢。该产品为用户和化学清洗行业提供了一种廉价有效的清洗工艺技术，

适用范围：用于2.45mpa以下蒸汽锅炉、热水锅炉、蒸汽机车锅炉、闪蒸器、冶炼炉、电热蒸汽发生器等设备清洗除垢。

用于各种金属材质（包括热浸锌）的换热设备及管路系统清洗除垢。

性能特点：比酸洗除垢有效：对酸洗不能除去的各种类型难溶水垢有极佳的清洗效果，即使是最顽固的硫酸盐水垢，也能彻底除净。

比酸洗除垢安全：在中性或弱碱性（pH值7~12）条件下完成清洗，对金属无腐蚀损伤，长期使用对设备机械性能和使用寿命无不良影响。

比酸洗除垢经济：在设备正常运行中完成清洗，不影响生产，无停产损失，成本低于酸洗费用。

比酸洗除垢简便：本品按比例加入给水即可，任何人都能操作。

无毒无害无污染：本品在锅炉运行时不进入蒸汽，不影响蒸汽品质，可用于食品、卫生行业的蒸汽锅炉等设备的运行清洗，清洗废液对环境无污染。

物化性状：黄褐色液体；水溶解性：易溶密度（20℃）：1.15~1.18g/cm³可燃性：不燃

使用方法：

蒸汽锅炉：每吨补水加量50g，加入给水箱混匀，补水时注入锅炉正常运行。无供水箱的锅炉，可在

补水泵入口管道上安装临时 阀门和加药箱，利用开泵补水时入口负压将本品吸入补水泵注入锅炉。保持锅水pH值在10-12，如低于10，用氢氧化钠和碳酸钠调至10以上。 每班排污一次，排污率8~10‰，垢厚3mm以下、24小时满负荷运行时，除垢周期30~40天。结垢较厚或负荷较低时，需延长清洗周期。排污时各排污阀都应排到，以防水垢微粒沉积。

其它热交换设备：按系统总水量，每吨水加量4~7kg，加入冷却水池或补水箱混匀注入系统正常运行；也可直接注入系统运行。补 水时同比例投加，除垢周期30~40天，10~15天排污一次。