

品牌外墙砖供应商 品牌外墙砖 中裕外墙砖

产品名称	品牌外墙砖供应商 品牌外墙砖 中裕外墙砖
公司名称	福建省泉州中裕建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道169号中裕企业
联系电话	13305950103 13305950103

产品详情

外墙砖的铺贴

先将砖放入清水中浸泡2-3小时，取出阴干或擦去明水。铺贴砂浆可用1 1.5-2的泥砂浆，或用水泥 107胶水 水 = 100 5 26的纯水泥浆增加结合粘度。铺贴时先用水湿润底灰层，然后再在瓷砖背面抹满灰浆，四边刮成斜面，以线为标志贴于未初凝的底灰层上，就位后用灰匙手柄轻轻敲击瓷砖，使其粘牢平整，每贴几块要检查平整度和缝隙。缝隙大小应符合设计要求。外墙砖铺贴应由上向下、自左而右进行，外墙施工高度一般为每天1.2-1.5m。

贴外墙砖的注意事项

贴外墙砖的时候，应该先在外墙上涂刷一层素水泥浆，而素水泥浆中应该掺有适量的107胶。然后再涂抹一层粘剂，粘剂一般可以使用水泥、水、沙进行调制，调制的时候根据1:0.2:2的比例进行调制。

但是沙浆也不可以涂抹过少，过少的话容易导致外墙砖出现空鼓现象，使得外墙砖容易被剥落下来。粘贴外墙砖的时候应该一次成功，应该尽量不要移动瓷砖的位置，从而避免出现排布不齐的现象。外墙砖贴好以后，还需要做好勾缝，可以先使用水泥砂浆对外墙砖的缝隙位置进行勾缝，再把适合的配色料和白水泥搅拌在一起，品牌外墙砖企业，再使用混合砂浆对外墙砖的缝隙位置再次进行勾缝，从而避免雨水渗入。

贴外墙砖注意事项

- 1、铺贴前认真验收陶瓷外墙砖的品质：依照订货合同与检查所要铺贴的外墙瓷砖产品，确定好产品的各项技术指标是否达标。
- 2、禁止把不同类型的外墙瓷砖混合堆放：要依照瓷砖产品的生产厂家、尺寸、色号分别堆放。

3、除贴赛克外，外墙砖在使用前要浸水后，方能使用。

4、基层面为混凝土时，要剔凿胀模处、灰尘、油污，品牌外墙砖供应商，太光滑的墙面要凿毛，品牌外墙砖，打底时应分层进行，品牌外墙砖供应，开始一层厚5~7mm，第二层为8~12mm，然后刮平、起毛、养护。

5、在结构施工时，墙面要尽可能按清水墙标准，做到平整垂直，基层面是砖墙时，要清理干净墙砖上的残存废余砂浆、灰尘、油污等。

品牌外墙砖供应商-品牌外墙砖-中裕外墙砖由福建省泉州中裕建材有限公司提供。福建省泉州中裕建材有限公司位于福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道169号中裕企业。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中裕企业在墙面砖中享有良好的声誉。中裕企业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中裕企业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。