

HDPE给水管京通 日照dn500给水管

产品名称	HDPE给水管京通 日照dn500给水管
公司名称	徐州京通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材
联系电话	18036373330 18036373330

产品详情

一、热补偿：设法降低pe管材的刚度，使其变得柔韧而富有弹性，在管道热胀时能产生一定程度的自由弹性变形，来吸收热胀伸长，达到降低热应力的目的。热补偿有两种方法：

1、自然补偿：利用管道布置的自然走向或有意增加弯头数量及增大弯曲半径，使管道弹性增大的方法称为自然补偿。在固定支架之间所形成的弹性管道，就能利用其弯曲或扭转变形来补偿热应力。

2、补偿器补偿：pe管材受敷设条件限制，不能采用自然补偿时，需在管道上加装补偿器，来吸收热胀伸长。火力发电厂常用的补偿器，具有较大的补偿能力和承压能力；另一种波形补偿器一般只适用于压力小于0.59MPa的汽水管道，以及烟、风管道。

二、冷补偿：它是利用在冷态时预加一个与热胀方向相反的拉应力，用以抵消热伸长时的热应力。

pe管材热胀补偿的方法主要是这些方法，如果出现了一点缺陷，有的时候往往会需要通过补偿的方式弥补部分缺陷，日照dn500给水管，使其正常使用，避免因为一些故障影响。

pe给水管在水压试验后一定要记得消毒冲洗，因为在使用的过程中，经常会接触到不同的物质，dn500给水管哪家好，必须要时刻消毒冲洗才能保持干净，具体的消毒分为下面事项。

1、冲洗时应保证排水管路畅通安全；

2、pe给水管道水压试验后，竣工验收前应冲洗消毒；

3、管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至水质管理部门取样化验合格为止；

4、pe给水管冲洗时，应避开用水高峰，以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗，dn500给水管供应商，直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止。

pe给水管必须要时刻进行消毒冲洗，这不光是为了管材的质量能够长时间保持下去，更重要的是，因为做了消毒冲洗操作，所以后期清洗的时候就会更加方便。

法兰连接，法兰连接主要用于聚乙烯管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附属设备的连接。法兰连接主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成。法兰连接是通过紧固螺栓、螺母，dn500给水管生产厂家，使法兰连接件与法兰片紧密接触，达到连接目的。

5、钢塑过渡接头连接，钢塑过渡接头连接是采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道。钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈，通常要求其有良好的密封性能和抗拉拔、耐压性能要大于系统中聚乙烯管道。

HDPE给水管京通-日照dn500给水管由徐州京通建材有限公司提供。“pe管，双壁波纹管系列，mpp电力管系列，钢丝网骨架管系列”选择徐州京通建材有限公司，公司位于：江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材，多年来，京通建材坚持为客户提供好的服务，联系人：窦总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。京通建材期待成为您的长期合作伙伴！