

热镀锌无缝钢管厂家 星鑫通质量可靠 北京热镀锌无缝钢管

产品名称	热镀锌无缝钢管厂家 星鑫通质量可靠 北京热镀锌无缝钢管
公司名称	天津星鑫通金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区宾水西道与凌宾路交口西南侧奥城商业广场11-514
联系电话	19888002281 19888002281

产品详情

热镀锌管是使熔融金属与铁基体反响而发生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管停止酸洗，天津热镀锌无缝钢管，为了去除钢管外表的氧化铁，酸洗后，经过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中停止清洗，然后送入热浸镀槽中。

热镀锌具有镀层平均，热镀锌无缝钢管售后，附着力强，运用寿命长等优点。钢管基体与熔融的镀液发作复杂的物理、化学反响，构成耐腐蚀的构造严密的锌—铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀才能强。

为什么要选择热镀锌管作为消防管？

为什么要选择热镀锌管作为消防管？

如今热镀锌钢管作为的消防管类型，在防火安全领域发挥着的作用。为什么热镀锌管无法被更廉价的焊管或者冷镀锌管替代呢？

热镀锌发明于18世纪中叶，它由热镀锌锡工艺发展而来，至今已有300多年历史。直到今日，热镀锌依然是钢材防腐蚀方法中普遍、的工艺措施。

镀锌保护钢材的原理在于：除了形成一层外覆盖层，阻隔空气和水分对钢管的侵蚀外，还利用的钢比锌的电负性，通过优先氧化镀锌层，牺牲掉锌来保护钢铁。因此，普通焊管的防腐蚀能力是难以望其项背的，即便是经过涂油涂漆等防腐手段处理过的钢材，防腐蚀能力也无法和热镀锌管相比。

镀锌方管基本要求：

1、镀锌方管的长度为6m，热镀锌无缝钢管厂家，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管；

2、定尺长度镀锌方管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为 + 20；

3、倍尺长度镀锌方管的倍尺长度应在通常长度范围内其余长允许偏差为 + 20。每个倍尺应留5 - 10的切口余量；

4、端头形状镀锌方管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5。

5、镀锌方法：镀锌采用热浸镀锌法；

6、力学性能钢管镀锌前的力学性能应符合GB3092的规定；

7、镀锌层的均匀性镀锌方管应做镀锌层均匀性的试验，热镀锌无缝钢管价格，钢管试样在铜溶液中连续浸渍5次不得变红。

8、冷弯曲试验公称口径不大于50的镀锌方管应做冷弯曲试验。弯曲角度为90。弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物，试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后，试样上不应有裂缝及锌层剥落现象；

9、表面质量镀锌方管的内外表面应有完整层，不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。允许有不大的粗糙面和局部的锌存在；

10、镀锌层重量镀锌层重量平均值应不小于 $500\text{g} / \text{m}^2$ ，其中任何一个试样不得小于 $480\text{g} / \text{m}^2$ 。

热镀锌无缝钢管厂家-星鑫通质量可靠-北京热镀锌无缝钢管由天津星鑫通金属科技有限公司提供。热镀锌无缝钢管厂家-星鑫通质量可靠-北京热镀锌无缝钢管是天津星鑫通金属科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。