

创昇动力 耐高温pu棒材生产厂家

产品名称	创昇动力 耐高温pu棒材生产厂家
公司名称	山东创昇动力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市平阴县东阿镇玛钢中小企业产业园A3号
联系电话	15554125938 15554125938

产品详情

PVC板材可分为：PVC硬板、PVC软板跟环保PVC板。PVC硬板有精良的耐腐化性，强度高，硬度大，易加工跟焊接等特色，普遍用于做酸碱池子，萃取容器，等化工，水处置，环保装备等；PVC通明软板无毒，卫生，耐侯性好，高强度，通明性好，物感机能优于无机玻璃。普遍用于装备护板，饮用水槽，液位表现容器等；PVC软板柔嫩耐磨，耐酸、碱，耐腐化，抗扯破性好，精良的可焊性。普遍用于化工，电镀，电解池的衬里，绝缘垫层等；环保嘉盛橡塑PVC板材名义光明度高，无毒，适于出口品质请求。德州嘉盛橡塑对PVC板材的选购，可依据其本身特色停止简略的识别。在选购pvc板材时，客户必定要控制其辨识特点。上面就为每个人先容pvc板材的简略辨识，如许才干选购好合适本人的，品质好的PVC板材。首先请求表面雅观、板面应平坦润滑，无裂纹，无磕碰，能拆装自若，名义有光芒无划痕，用手敲击板面声响洪亮。其次，闻闻板材，如带有激烈安慰性气息，则对身材无害，应抉择无味保险的产物吊顶。可请求生产或经销单元出示其测验讲演，并且应特殊留神氧指标能否及格，它必需大于30，才有利于防火。再依据装置的场合以及团体的喜好及情况的和谐等要素，来筛选合适本人居室装潢用板的花样图案。后pvc难燃，在火焰上能燃烧，离火自熄。燃烧时火焰呈黄色，下端为绿色，冒白烟，燃烧时塑料变软，发布安慰性酸味。在紫外光下，硬pvc板生产浅蓝或紫白色荧光，遵义pu棒材生产厂家，pvc软板产生蓝白色的荧光

山东创昇动力科技有限公司主要从事矿山机械配件及维修、耐磨制品的研发、销售及加工等项目。主营产品：聚氨酯充填，实心轮胎，聚氨酯胶辊，板，棒材，各非标聚氨酯配件。

工业厂房、仓库

聚氨酯PU板主要应用于工业厂房、仓库的屋面和外墙。过去的工业厂房屋面多采用预制混凝土板或石棉板。随着轻钢结构的迅速推广，聚氨酯PU板也以其多项显著的优势取代了上述两种材料。在提供更好隔热效果的同时，聚氨酯PU板配合已成熟发展的轻钢结构，能够真正体现轻钢体系轻质、快速、布置灵活等一系列优势，耐高温pu棒材生产厂家，因而在单层厂房建筑中已成为的方案。而对于多层工业厂房，除了顶屋的屋面可采用夹芯板外，外墙也可利用聚氨酯PU板作灵活的布置，耐磨pu棒材生产厂家，通过彩涂板多变的色彩和形状达到美化建筑外观的目的。对于恒温恒湿要求的工业建筑，采用热工性能优于砖墙的聚氨酯PU板作为围护材料，可大大节约建成后的运营成本。

各电压等级绝缘棒材的技术要求如下：

(1) 10KV绝缘棒（高压绝缘棒，高压拉闸杆，耐高温pu棒材生产厂家，绝缘操作杆）

技术要求：有效绝缘长度：2100mm 金属端部接头长度：70mm 握手部分：600mm
金属中间接头总长度：270mm 节数：3 外径尺寸：32mm 总长：3040mm

(2) 35KV绝缘棒（高压绝缘棒，高压拉闸杆，绝缘操作）

技术要求：有效绝缘长度：2990mm 金属端部接头长度：70mm 握手部分：700mm
金属中间接头总长度：280mm 节数：3 外径尺寸：36mm 总长：4040mm

(3) 110KV绝缘棒（高压绝缘棒，高压拉闸杆，绝缘操作）

技术要求：有效绝缘长度：3880mm 金属端部接头长度：70mm 握手部分：700mm
金属中间接头总长度：370mm 节数：3 外径尺寸：36mm 总长：5020mm

(4) 220KV绝缘棒（高压绝缘棒，高压拉闸杆，绝缘操作）

技术要求：有效绝缘长度：4660mm 握手部分：900mm 金属端部接头长度：70mm
金属中间接头总长度：350mm 外径尺寸：36mm 节数：3 总长：5980mm

长度可分：3米，4米，5米，6米，8米，10米

创昇动力-耐高温pu棒材生产厂家由山东创昇动力科技有限公司提供。“聚氨酯充填,实心轮胎,聚氨酯胶辊,板,棒材,各非标聚氨酯配件”选择山东创昇动力科技有限公司，公司位于：山东省济南市平阴县榆山街道科技孵化园B2，多年来，创昇动力坚持为客户提供好的服务，联系人：殷经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创昇动力期待成为您的长期合作伙伴！