

LHZR-III型电脑沥青针入度测定仪

产品名称	LHZR-III型电脑沥青针入度测定仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

本仪器是根据中华人民共和国交通行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T 0604-2011《沥青针入度试验》所规定的要求设计制造的。适用于道路石油沥青、改性沥青以及液体石油沥青或乳化沥青蒸发后残留物针入度的测试。

满足JJG(交通)067-2015

《沥青针入度的测量法》、GB4509--84《石油沥青针入度的测量法》，TO60--93《沥青针入度试验》

一、主要技术特点

1、升降机构设计新颖，微调结构上下调节轻松自如。2、采用新颖的数字表，数据稳定，工作可靠，测量结果准确。

3先进的数字式位移传感器数据测量准确。

4.LED冷光源照明，保证水面温度无误差。

二、主要技术指标

最小分度：位移：0.01mm 时间：0.1s

最大量程：0-50mm

针连杆、砝码、标准针合重：100 ± 0.05g

4、电源：AC220V ± 10%,50HZ

- 5、试验皿：金属制，平底，尺寸为70 × 45 55 × 35 (mm)
- 6、平底保温皿：玻璃制品，容量大于1.5L，皿深大于80mm.
- 7、三角架一个。
- 8、标准针：2.5g ± 0.05g, T 0604-2011标准的要求；
- 9、外观尺寸：35x26x49cm
- 10、仪器重量：10kg