

LHDF-4型电脑沥青软化点测定仪

产品名称	LHDF-4型电脑沥青软化点测定仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 4507《石油沥青软化点测定法》、中华人民共和国行业标准JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0606-2011《沥青软化点试验（环球法）》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，是各沥青生产企业，公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的仪器。本仪器也可用于树脂类产品软化点的。

一、主要技术特点

- 1、本仪器为小型台式结构，采用微电脑控制、线性加热、自动搅拌，测量结果准确，试验完毕自动显示测试结果。
- 2、烧杯采用耐高温玻璃制成，升温速率、钢球定位环、钢球等的规格尺寸符合标准所规定的要求。
- 3、水浴具有自动搅拌装置，采用数码管显示时间和温度，同时可以测试两个试样，测试方便。
- 4、本仪器试验浴最高加热温度为90 。

二、技术指标

- 1、试验介质：水或甘油（仪器能自动判别）
- 2、测温范围：0 ~ 90

控温速率：窗体顶端

- 3、加热速率：三分钟后自动调整为 (5.0 ± 0.5) /min；

- 4、试验时间：00分00秒 ~ 99分59秒
- 5、温度控制方式：仪器自动控制，磁力搅拌
- 6、钢球重量：3.50 ± 0.05g
- 7、钢球直径：9.53mm
- 8、烧杯：1000ML
- 9、仪器尺寸：25x30x27 (cm)