

LHDF-6型沥青液晶软化点测定仪

产品名称	LHDF-6型沥青液晶软化点测定仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 4507《石油沥青软化点测定法》、JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0606-2011《沥青软化点试验（环球法）》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，是各沥青生产企业，公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的仪器。

本仪器也可用于树脂类产品软化点的。

一、主要技术特点

1. 本仪器为小型台式结构，采用微电脑控制、线性加热、自动搅拌，测量结果准确，试验完毕自动显示测试结果。
2. 5寸液晶触摸屏、升温记录每分钟温度上升温度。
3. 烧杯采用耐高温玻璃制成，钢球定位环、钢球等的规格尺寸符合标准所规定的要求。
4. 水浴具有自动搅拌装置，采用数码管显示时间和温度，同时可以测试两个试样。

二、主要技术参数及指标

- 1、电源电压：AC220V（允许误差-5%~+10%），50Hz；
- 2、测量范围：试样软化点在80以下者，用蒸馏水做加热介质，+5~+80；
试样软化点在80以上者，用甘油做加热介质，+32~+160；
- 3、温度分辨率：0.1；

4、加热速率：三分钟后自动调整为 5.0 ± 0.5 / min。