

汕头双头高速灌装封尾机，菁纯臻颜控油防晒软管灌装机，隔离乳封尾机价格表

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 汕头双头高速灌装封尾机，菁纯臻颜控油防晒软管灌装机，隔离乳封尾机价格表 |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司营销中心 |
| 价格 | 199000.00/台 |
| 规格参数 | 温州:中环 灌封机旋盖机:20-55 浙江:龙湾 |
| 公司地址 | 浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号 |
| 联系电话 | 0577-57755525 13567729000 |

产品详情

汕头双头高速灌装封尾机，菁纯臻颜控油防晒软管灌装机，隔离乳封尾机价格表

ZHF-160菁纯臻颜防晒隔离乳高速软管灌装封尾机

菁纯臻颜防晒隔离乳能奢华隔离，让你无惧阳光。如空气般轻盈如丝，快速与肌肤融合；珍珠般柔滑弹润，散发淡淡光泽，带来如护肤品一般的奢华感官体验。菁纯标志香味：玫瑰之心Coeur de Rose 玫瑰之心 带动全身心投入享受。无惧艳阳，美肌光彩如初。

主要特点:ZHF-160菁纯臻颜防晒隔离乳软管灌装封尾机采用PLC程序控制.自动上管、色标定位、空气清洗管内空间、注料喷嘴深入管内充填、管尾内壁热气加热、管尾外壁冷却（制冷水机排水循环）、热熔压合打数码、尾部剪切、成品排出。配备2个灌装头，一套双支路送管系统，适用于塑料复合管、铝塑复合管以及金属管（选配）。采用自动对色系统，确保椭圆管或其他异形管自动右上标，填充阶段的上升式冰球。采用原装捆绑式雷斯特空气加热器，密封后，配有空冷系统，避免热传递到膏体上。

适用范围：用于医药（脚气病软膏）、食品（调味酱）、化妆品（洗面奶）、护肤品（防晒霜）、日用（牙膏）化工（502胶水）等行业的生产包装需要。

技术参数：

运转速度：160/min/(max)

灌装容量：1-300ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

适合软管长度：50-240mm

适合软管直径：10-50mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw × 2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

漏斗容量：70L

尺寸：2870 × 1770 × 2340（mm）

适用范围：适用于化妆品（睫毛膏具有惊艳卷翘，夺目魅睫，口碑"零晕染"的炫翘新作功效）、护肤品（美白霜升级"不散妆"配方：令效果整日持久），制药产品，调味品，日用品，化工产品等行业圆形、扁形，方瓶的各种材质的塑料瓶玻璃瓶包装。如：精华素，化妆乳，彩妆产品指甲油（涂抹卷翘采用弯月定型刷，神奇塑睫乳液）。

我司以质为本，以诚信为根，不断强化产品质量、贯彻严谨生产精神。以客户需求为目标，以生产出让客户满意的设备为服务导向，目前中环智能包装设备、彩妆灌装旋盖机产品出口到欧洲、中东、俄罗斯、东南亚、南美洲等地区。