

# LHDL-III型试验沥青动力粘度计

产品名称	LHDL-III型试验沥青动力粘度计
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

## 产品详情

### 一、用途及适用范围

本仪器是按照JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0620-2000《沥青动力黏度试验（真空减压毛细管法）》，及石油行业标准SH/T 0557-1998《石油沥青粘度测定法（真空毛细管法）》规定的要求设计制造的。

本仪器适用于用真空减压毛细管粘度计测定粘稠石油沥青的动力粘度，非另有注明,试验温度为60℃，真空度为300mmHg。（-40KP±0.06KP）

本仪器也适用于以真空毛细管法，试验温度为60℃，真空度为300mmHg(40kpa)，粘度在0.0036~20.000Pa.s范围的其它物质。

### 二、技术参数及主要特点

- 1、控温范围： 0.00 ~ 100.00
- 2、控温精度： ±0.01
- 3、使用压力范围： -40KP±0.06KP
- 4、计时范围： 0.0s ~ 99999.9s
- 5、计时精度： 0.05%
- 6、测量范围： 约18 Pa.s ~ 580000Pa.s
- 7、试样数量： 4支

8、外形尺寸： 660mm × 440mm × 750mm (长 × 宽 × 高)