

弹性体TPV埃克森美孚10187/汽车领域/TPE

产品名称	弹性体TPV埃克森美孚10187/汽车领域/TPE
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森美孚中国 品牌:埃克森美孚集团 品牌代销:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

弹性体TPV埃克森美孚10187/汽车领域/TPE

家电部件

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种硬质、黑色、通用型热塑性硫化弹性体（TPV）。这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性，

适用于广泛的领域。这一牌号的山都平 TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型、挤出成型、吹塑成型、

热成型或真空成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种软质、黑色的热塑性硫化弹性体（TPV）。这种材料设计用于家用洗衣机和洗碗机，

其中含有防止铜及其它金属催化降解的稳定系统。这一牌号的山都平 TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型或挤出成型设备上加工。

这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。

TPV一般指的是PP+EPDM的共混体系。是塑料与橡胶性能结合的。其中的PP相为连续相,提供TPV材料加工需要的热可塑性。

EPDM橡胶相是硫化后的橡胶微粒,呈海岛状或微粒分散状。硫化结构的橡胶相使得TPV材料具有优良的耐老化、耐气候、耐油性能。

TPV一般为淡黄色或乳白色的颗粒,粒子有或浓或淡的气味。共混时采用的相关助剂的不同,决定了材料气味和颜色的差异。硬度TPV一般可提供50~100A的硬度范围。

一些硬度(40A以下)的所谓TPV,往往是物理共混的,没有经过硫化交联处理。