

河北迪美建筑有限公司 钢筋桁架楼承板厂家

产品名称	河北迪美建筑有限公司 钢筋桁架楼承板厂家
公司名称	河北迪美装配式建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县工业开发西区
联系电话	13932896079 13932896079

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北迪美装配式建筑有限公司

钢筋桁架板适合哪里和产品测试

产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。

产品测试：

a、动态加载测试，合格的楼承板需经过若干组动态加载测试，得出复合板的剪切-粘结系数，试验出该楼承板与混凝土结合能力，得出其在大跨度上承受的设计荷载。

b、耐火测试，利用3组楼板在耐火实验室做了1.5小时、2小时及3小时的加载耐火测试，可拆卸式钢筋桁架楼承板厂家，同时测量楼板内的温度分布，试验出该楼承板是否达到隔热要求，在耐火阶段的正弯矩抵抗能力如何。

钢筋桁架楼板介绍

钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂采用进口设备加工成钢筋桁架，并将钢筋桁架与镀锌钢板在工厂焊接成一体的组合模板。该模板系统是将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体，可拆式钢筋桁架楼承板厂家，组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件，并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段，钢筋桁架与混凝土共同工作，承受荷载。

楼承板钢筋桁架安装注意事项

钢结构柱网间距一般 $5\sim 9.0\text{m} \times 8\sim 15\text{m}$ ，次梁间距 3m ，而楼承板下料长度为 $4.97\sim 8.97\text{m}$ ，钢筋桁架楼承板厂家，运输与安装均较困难，尤其是带由圆弧区垂直吊装楼承板，由上而下在次梁狭间穿套比较困难，且打乱了次梁焊接正常工序。控制下料长度为 $3\sim 6\text{m}$ ，则可避免垂直运输时在次梁间无法吊运的问题。楼承板吊运时采用软吊索。每次吊装时应检查软吊索是否有撕裂、割断现象。楼承板搁置在钢梁上时应防止探头。铺料时操作人员应系安全带，并保证边铺设边固定在周边安全绳上。焊接采用熔透点焊连接，施焊前应准备边角料引弧试焊，调整施焊电流。因楼承板底部无水平模板及垂直支撑，浇筑混凝土时布料不宜太集中，采用平板振捣器及时分摊振捣。

河北迪美建筑有限公司-钢筋桁架楼承板厂家由河北迪美装配式建筑有限公司提供。河北迪美装配式建筑有限公司是一家从事“钢结构加工制作,钢筋桁架楼层板,装配式彩钢活动房,彩钢复合板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“河北迪美钢结构”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河北迪美钢结构在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！