

安特普TPV 2800 B50A/热塑性/硫化橡胶

产品名称	安特普TPV 2800 B50A/热塑性/硫化橡胶
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RTP.中国 品牌:RTP集团 品牌代销:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

RTP 2800 B-50A FR RTP Company TPV

RTP 2800B-50A RTP Company TPV

RTP 2800B-50A HF RTP Company TPV

Permaprene

物理性能 额定值 单位制 测试方法

比重 1.00 g/cm ASTM D792

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 1.9 到 2.1 % ASTM D955

硬度 额定值 单位制 测试方法

肖氏硬度 (邵氏 A, 10 秒) 52 ASTM D2240

弹性体 额定值 单位制 测试方法

抗张强度 1(断裂, 3.20 mm) 3.79 MPa ASTM D412

伸长率 2(断裂) 600 % ASTM D412

撕裂强度 3 17.5 kN/m ASTM D624

冲击性能 额定值 单位制 测试方法

悬臂梁缺口冲击强度 (3.20 mm) 无断裂 ASTM D256

无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm) 无断裂