

防水材料批发 常州防水材料 先声材料

产品名称	防水材料批发 常州防水材料 先声材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

防水涂料起皮不用慌：1、防水涂料起皮，其实就是和基层粘结不好，出现了分离的现象。基层不匹配、基层不坚固、基层未清洁是防水起皮主要的三个原因。2、旧防水层是聚氨酯等油性材料，与德高K11防水的匹配性并不是很好。所以在这种旧防水层上做K11防水，就容易出现不粘。3、基层不坚固的话，防水层容易将基层的表层给拉扯掉，防水材料厂，从而出现分离的情况。基层不干净，油污或者灰尘等物质也容易导致防水起皮。4、另外一种常见的情况是，防水层未干固，就被水给泡烂，呈现出来也是起皮。防水层养护时间不足48个小时就去试水的话，就容易出现这样的起皮情况。5、起皮的防水层，失去了对基层的粘结，是无法保证后续防水效果和贴砖牢固的，所以建议铲除干净，重新施工防水。

聚氨酯防水材料有哪些特点？

- (1) 可以直接在各种潮湿或干燥的基面上施工；
- (2) 对底面的附着力强，涂膜中的高分子物质可渗透到底面上的细小裂缝中，后续作用强。
- (3) 涂膜柔韧性好，对基层膨胀或破裂的适应性强，抗张强度高。
- (4) 聚氨酯防水材料绿色环保，无毒，无味，低污染，对人无害；
- (5) 良好的耐候性，高温下不流动，低温下不开裂，优良的抗老化性能，耐油，常州防水材料，耐磨，耐臭氧，防水材料批发，耐酸碱；

(6) 聚氨酯防水材料涂膜致密，防水层完整，无裂纹，无孔，无气泡，透湿系数小，兼具防水和阻气作用；

(7) 施工简单，工期短，维修方便；

(8) 可根据需要调整各种颜色；

(9) 重量轻，不增加建筑物负荷。

防水涂料的优势：

防水涂料在工业建筑中应用广泛，广泛应用于房屋装修，建筑工程，道路桥梁，隧道和防腐工程等许多方面。由固化的防水涂料形成的防水膜具有一定的延展性，弹性，可塑性，抗裂性，抗渗性和耐候性，并可以起到有效的防水，防渗和保护作用。

1、防水涂料在室温下是一种粘性液体，涂膜可以固化形成无缝的防水涂料。

2、防水涂料特别适用于通过结构层的外墙，阴角和阳角等细微结构的防水建筑，卫生间防水材料，例如管道，凸起和狭窄的地方。固化后，可以在这些复杂零件的表面上形成完整的防水膜。

3、防水涂料施工是冷操作，操作简单，劳动强度低。

4、固化后形成的防水层重量轻，该防水涂料主要用于轻型薄壳等异型屋顶的建筑。

5、防水涂料具有良好的耐水性，耐候性，耐酸碱性和优异的延展性，可以满足基层局部变形的需要。

6、可以通过附着基质增强材料来增强涂层防水层的拉伸强度，该基质增强材料易于增强，增强和修复基座，结构接缝，管根和其他可能引起泄漏的部件中的裂缝。

7、防水涂料通常是手工涂覆的，厚度很难均匀。因此，在施工过程中，必须严格按照操作方法重复施工，以确保单位面积使用量和防水涂料的施工质量。

8、涂层防水且易于维护。防水涂料在施工过程中具有良好的温度适应性，操作简单，易于维护；可以将液体形式应用于边缘和角落，以实现多方位的防水保护。

防水材料批发-常州防水材料-先声材料(查看)由南京先声合成材料有限公司提供。“聚氨酯防水涂料，改性沥青防水卷材等”选择南京先声合成材料有限公司，公司位于：南京市雨花台区铁心桥大街36号，多年来，先声材料坚持为客户提供好的服务，联系人：邱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。先声材料期待成为您的长期合作伙伴！