

F8*2伴热管线生产厂家 天助伟业公司 重庆F8*2伴热管线

产品名称	F8*2伴热管线生产厂家 天助伟业公司 重庆F8*2伴热管线
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

产品详情

伴热管线

伴热耐腐采样复合管是环保监测系统中的重要部件，它是由一组耐腐树脂导管辅以高温恒功率电热带（RDP2-J4）或自限温电热带（DXW，ZXW，GXW）以及补偿线缆组成内芯，F8*2伴热管线供应商，外加进口原料保温层，后敷以聚乙烯（PE）或PVC保护外套复合而成。恒功率电热带采用铂电阻温度探头控制温度，F8*2伴热管线多少钱，自限温电热带的自动限温功能，可以保证采样管内维持一定的温度，从而尽可能保证采集样品与初始值保持一致，终确保环保监测系统连续、正确地采集样气。

电伴热管线安装指标与要求

安装指标与要求：

1、电气指标：

额定电压 220VAC，根据不同的伴热电缆，伴热温度可在 60 -160 范围；

自限温伴热带和恒功率伴热带一端接电源 220VAC，另一端伴热带二根芯线严禁短路，采用终端封闭，加用 703 粘合剂。

2、复合管安装指标：

复合管的xiao曲率半径 0.5m

自限温伴热带da连续使用长度 100m ， F8*2伴热管线生产厂家，恒功率伴热带da连续使用长度 140m

di安装环境温度-30

常用电伴热的分类三

1. 高温电伴热带，重庆F8*2伴热管线，此电热带由玻璃纤维或其它耐高温材料制成，耐温300 以内，长度1-50米不等（由于其不可随意剪切，需找厂家设计）。
2. 硅橡胶电热带，此电热带可用于潮湿的、无有害性气体场所工业设备或实验室管箱，罐体和槽池，油桶（箱）的加热、伴热和保温，电热带长度1-15米（由于其不可随意剪切，需找厂家设计）

F8*2伴热管线生产厂家-天助伟业公司-重庆F8*2伴热管线由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！