

XPS挤塑板防火等级 XPS挤塑板 伟豪保温材料

产品名称	XPS挤塑板防火等级 XPS挤塑板 伟豪保温材料
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

这种闭孔式结构的保温材料可具有不同的压力（150-500Kpa）同时拥有同等低值的导热系数（仅为0.028 W/M.K）和经久不衰的优良保温和抗压性能，抗压强度可达220-500Kpa。

扩展资料：

挤塑板的性能特点：

优良的保温隔热性

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，XPS挤塑板供应，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。

耐候性：耐候性是指保温系统对外界天气变化的适应能力，指在不同的气候条件下，系统的整体稳定性、保温效果是否有变化等有关质量的系列问题。耐候性是保温系统的一个非常重要的指标。由于EPS板与XPS相比有较高的吸水性，所以他的耐候性的不如XPS系统。但EPS板的延展性比XPS板好，XPS挤塑板防火等级，可以克服一定的缺陷。不过就系统来讲，薄抹灰系统外层的抹面胶本身也具有一定的防水能力。

实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚，XPS挤塑板，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的之选。

的高强度抗压性

由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

XPS挤塑板防火等级-XPS挤塑板-伟豪保温材料(查看)由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。苏州市伟豪保温材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。伟豪——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市相城区北桥街道聚峰路8号，联系人：张经理。