

快速升降温实验电炉 好特

产品名称	快速升降温实验电炉 好特
公司名称	南京好特炉业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:好特 型号:HTF 最大电压:220/380 (V)
公司地址	南京市秦淮区光华路1号理工大学科技园B幢022室
联系电话	13851935812

产品详情

品牌	好特	型号	HTF
最大电压	220/380 (V)	功率	多种供选 (W)
额定温度	多种供选 ()	主要用途	本系列超高温电炉可供科研单位、大专院校、工矿企业、实验室用于陶瓷烧结、晶体生长、金属冶炼、化学分析、物理测定和各种试样的热处理、快速加热用。

可以提供1600度以下实验电炉，结构特点：

1、全不锈钢炉壳，表面光亮，经久耐蚀；炉体采用双层结构，配风冷系统，工作时炉壳外壁温度低。炉门采用双转轴设计，平移开启，热面不直接对人，避免烫伤。

2、采用全纤维炉膛，热保温效果好，比重小，热导率低，温场均衡，抗热震性能好，节能效果显著，并且可满足快速升降温要求，大大提高使用效率。

3、加热元件采用硅钼棒/硅碳棒。

4、控温采用液晶屏显示bt809型pid智能温控仪，100段编程，每段可独立限幅，控温精度 $\pm 0.05\%$ ，具备

测量值启动功能、过流过压报警和超温报警保护功能。多界面显示，可显示编制好的工艺曲线和实时运行轨迹，显示当前运行段号、已运行时间和剩余时间，显示日期、时间。

5、采用液晶屏md电力集中显示仪，同时显示电炉工作时一次电压、一次电流、二次电压、二次电流、运行功率、频率变化、用电量等。

欢迎来电！

联系方式：张敏 13851935812