

SPC地板增韧增强剂CM-505 代替CPE135A 和 加工助剂ACR

产品名称	SPC地板增韧增强剂CM-505 代替CPE135A 和加工助剂ACR
公司名称	衡水诚马特科技有限公司
价格	13000.00/吨
规格参数	PVC树脂粉:75公斤 CM-505:2.5 - 3.0公斤 钙粉配比:250公斤
公司地址	河北省衡水市滨湖新区红旗南大街2236号现代服务业孵化中心216号（注册地址）
联系电话	15610960985

产品详情

1. CM-505 SPC地板增韧增强剂：

75公斤树脂SG5 + 250公斤钙粉 + 2.5公斤

CM-505，同时把原配方中的CPE135A 和 抗冲ACR 产品 同时去掉。

剥离力达到120N以上，转轮达到14000 以上

完全代替CPE+ACR配方体系

赋予SPC地板良好强度和韧性

更优异的耐候性

更好的物料塑化性能

更宽的加工性能

降低企业生产成本

CM-505 是一类新型高效的SPC地板增韧增强合成助剂，它具有比ACR更好更快的塑化性能和分散性能，将碳酸钙粒子充分地分散在PVC树脂中并与PVC树脂形成强烈的界面粘结力，使碳酸钙与PVC树脂充分地融合在一起，提高物料的流动性能。这样不仅可以大幅度减少物料对螺杆的磨损，还可以为企业降低设备损耗成本。

CM-505其增韧效果实现根据客户要求随意调整，不会导致SPC地板热变形、尺寸稳定性和翘曲问题，从而解决SPC集成板高韧性和尺寸稳定性的矛盾问题。

CM-505除上述效果外还具有内外润滑平衡的功能，在SPC地板配方体系中，不仅可以提高SPC地板基材与装饰膜间的剥离强度，还可以适量减少配方中PVC复合稳定剂的添加量，进一步为企业减少生产成本。综上所述，CM-505加工助剂是一款高性价比的多功能复合型功能助剂，不但提高SPC地板的质量标准还能降低客观的生产成本。

2. CM-50加工助剂 适用范围:

SPC地板 石塑墙板

3. 产品指标:

项 目	指 标
外 观	白色粉末
水分含量, , %	0.8
堆积密度, g/cm ³	0.4 ~ 0.55
细度, 30目, % ,	98

4. 参考配方：

原材料	CPE+ACR配方	CM-505配方
PVC树脂	75 公斤	75公斤
CaCO ₃ 钙粉	250公斤	250 公斤
PVC 稳定剂	6.0 - 7.0 公斤	6.0 - 7.0 公斤
CPE135A增韧剂	2.0 - 3.0 公斤	— 无
抗冲改性剂 ACR	3.0 - 4.0 公斤	— 无
PE蜡	0.8 - 1.2 公斤	0.8 - 1.2 公斤
硬脂酸	0.9 - 1.2 公斤	0.9 - 1.2 公斤
CM-50	—	2.5 - 3.0 公斤

5. 包装：CM-505 PVC加工助剂采用编织袋装，包装规格：25kg/包；