

天然气储罐生产工厂 大榆低温

产品名称	天然气储罐生产工厂 大榆低温
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	型号:5-150立方 结构:双层 温度:-196
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

使用Ing储罐时如何避免出现问题

对于Ing储罐的一些知识，相信大家已经有了初步的了解，尤其是安全性方面的问题，Ing储罐主要是用于一些气体的存储，为了避免在对其使用时出现一些问题，对于LNG储罐的使用我们便需要做到以下几点：

- 1、要定期分析液氧中的乙炔浓度，将浓度控制在 0.1×10^{-6} 以下，否则应排放液氧;
- 2、使用Ing储罐进行液氧密闭贮存时，必须有人监视压力，防止超压;
- 3、液氧不能溅到无保护的皮肤上，以免发生严重冻伤;
- 4、当贮槽已经排空所有液体，但是又不能马上进行加热时，必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低，湿空气会通过相连的管道侵入内部，造成结冰堵塞管道的事故。如何降低Ing储罐出现风险的几率

大家应该都知道，Ing储罐存储的都是一些易燃易爆的危险气体，因此安全性要求非常高，这些危险的存储设备，其危险是一直都存在的，对于其他一些相关设备也是一样。虽然Ing储罐的应用得到了很好的发展，但是难免会出现很多危险，就针对如何降低Ing储罐出现风险进行详细讲解：

- 1、Ing储罐的外壳采用不锈钢建造，因为不锈钢外罐可以起到暂时容纳泄漏Ing液体的作用，耐火能力高于普通碳钢，耐冲击和耐碰撞能力强，具有较好的耐腐蚀性，可保证船用罐使用寿命。

2、LNG储罐的接头、阀门、气化器应设置在气密性极好的冷箱内，这样可以围堵泄漏的LNG，防止可燃气体扩散，缩小危险区域。

3、采取集成设计方案，将LNG储罐、冷箱、热交换器、机座、水幕保护管路等进行整体设计和制造，形成“供气单元”，这样既利于整体控制风险，又便于进行产品认可。