

# 净化房安装 厚德鸿飞|抗震性好

产品名称	净化房安装 厚德鸿飞 抗震性好
公司名称	合肥厚德鸿飞钢构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县岗集镇大窑村胡小郢
联系电话	18326762888 18326762888

## 产品详情

净化车间使用FFU的注意事项：利用FFU解决净化工程存在的问题，净化房安装，利用FFU可以节省空间，解决净化车间吊顶顶端维修空间狭小的问题。如果面积较大厂房的个别净化车间有较高洁净级别的需求，那么势必集中送风的空调机组风量较大，风机压头较高，才能克服风管道道的阻力，以及初效、中效、过滤器的阻力。获取后到净化车间图纸之后，请注意以下的细节：1、主机位置主机是否品牌要求，补水泵水塔位置。2、地面条件：是否具有防静电净化车间，记得要包括引号地桩。3、室内照明设计。

负压密封，FFU送风系统的静压箱为负压，因此即使风口安装存在泄漏，也是从净化车间向静压箱泄漏，不会形成对净化车间的污染。净化车间FFU控制方式的选择：多档开关控制系统：此系统只包括FFU自带的一个调速开关和一个电源开关。由于控制元件为FFU自带，分布在洁净室吊顶内的各个位置。净化车间FFU：当使用FFU的时候，净化车间的吊顶被分成了若干模块，每个模块就是一个FFU，这样我们可以通过调节每个模块(即FFU)来满足吊顶上送风静压箱的压力平衡的要求。

净化车间风淋室的作用：风淋室是必要的，为进入净化车间净化设备，通用性，可以与所有的支承净化车间中使用，进店职员，该装置必须通过，具有较强的清洁空气且有效地除去附着于其它碎片尘埃。净化车间风机过滤器单元简称为“FFU”是一个自带送风机(无壳风机)的过滤器送风口，它与其龙骨系统、加压风机、冷却盘管、新风系统以及灯具共同组成了FFU系统。净化车间门窗缝隙的处理一般来说，净化车间门窗大都共同具有三类

构造缝隙。一类是樘的组合拼接和樘与净化车间门洞间的安装缝隙;二类是樘与开启扇之间的搭接缝隙;三类是玻璃或其他芯板的安装缝隙。

净化房安装-厚德鸿飞|抗震性好(图)由合肥厚德鸿飞钢构工程有限公司提供。合肥厚德鸿飞钢构工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥厚德鸿飞——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市长丰县岗集镇大窑村胡小郢，联系人：刘经理。