

## 齐鲁石化聚丙烯QCT20N均聚抗冲聚丙烯 热线2022已更新（推荐）

产品名称	齐鲁石化聚丙烯QCT20N均聚抗冲聚丙烯 热线2022已更新（推荐）
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8700.00/吨
规格参数	货号:03 数量:600 售卖地:黑龙江 哈尔滨 辽宁
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

## 产品详情

### 齐鲁石化聚丙烯QCT20N均聚抗冲聚丙烯

本实施例的双向拉伸聚乙烯薄膜，如图1所示，包括两个表层(分别是表层1和第二表层3)和一个芯层，该芯层是空穴化层2，空穴化层2的厚度占薄膜总厚度的80%，薄膜总厚度为20 μm，薄膜的纵向拉伸比是5，横向拉伸比是5，空穴化层2包括以下重量百分含量的组分：

线性低密度聚乙烯树脂92%，在dowchemical购得的xus59910.08；

致孔剂5%，所述致孔剂是碳酸钙，从欧米亚公司购得，直径为2 μm；

添加剂3%，所述添加剂包括抗氧化剂、表面活性剂、分散剂、爽滑剂，均为市售。

本实施例的双向拉伸聚乙烯薄膜，结构与实施例1相同，如图1所示，包括两个表层(分别是表层1和第二表层3)和一个芯层，该芯层是空穴化层2，空穴化层2的厚度占薄膜总厚度的80%，薄膜总厚度为20 μm，薄膜的纵向拉伸比是5，横向拉伸比是5，空穴化层2中各组分的选择及重量百分含量在实施例1的基础上

，  
以上的实施例1~7中，致孔剂均选择了碳酸钙，在其他实施方式中，还可以选择二氧化钛、二氧化硅、空心玻璃微珠、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚氨酯等的一种或几种，只要是在薄膜的拉伸温度下与线性低密度聚乙烯树脂不相容且模量高于线性低密度聚乙烯树脂的无机物或有机树脂即可。另外，对于空穴化层包含颜料的情况，颜料统一选择了钛白粉，在其他实施方式中也可选用其他通用颜料。

本对比例是一种双向拉伸聚乙烯薄膜，包括两个表层(分别是表层和第二表层)和一个芯层，该芯层的厚度占薄膜总厚度的80%，薄膜的纵向拉伸比是5，横向拉伸比是5，芯层包括以下重量百分含量的组分：线性低密度聚乙烯树脂99%，牌号为xus59910.08；爽滑剂1%。本对比例是一种双向拉伸聚乙烯薄膜，包

括两个表层(分别是表层和第二表层)和一个芯层，该芯层的厚度占薄膜总厚度的80%，薄膜的纵向拉伸比是5，横向拉伸比是5，芯层包括以下重量百分含量的组分：线性低密度聚乙烯树脂98%，牌号为xus599 10.08；颜料钛白粉1%；爽滑剂1%。