

回收光缆厂家电话 光缆回收 晋邦上门回收

产品名称	回收光缆厂家电话 光缆回收 晋邦上门回收
公司名称	山东晋邦汽车回收拆解有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间市沙河桥工业区88号
联系电话	18633706622 18633706622

产品详情

光纤施工过程中，96芯光缆回收，离不开光缆接续这步。光在光纤中传输会产生损耗，这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成的。光缆一经订购，其光纤自身的传输损耗也基本确定，而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关。

1、安装前不检查和清洁连接器端面

连接器端面也是一个极易受到灰尘、油污污染的地方，因此，我们在安装连接器时，应该检查和清洁光纤连接器端面。一个插芯端面检测仪的成本不到两次现场维修施工所需要的成本，您是愿意花一点小钱事先做清洁检查还是事后或大价钱去维修呢？

2、熔接前不清洁光纤

在进行光纤熔接之前，清洁裸纤是非常重要的步骤。需要注意的是，要先清洁裸纤，然后再切割裸纤。事实上，没有什么比新切割的光纤端面更清洁，因此不要在切割后去清洁光纤，这样反而会弄脏光纤端面。清洁裸光纤时，强烈推荐操作人员使用快速挥发的、非可燃的精密清洁液。

3、光纤出现微弯

光纤出现微弯一般是光纤上过度的压力导致的，光纤微弯曲会导致信号质量下降，而且这种问题光凭肉眼很难发现，除非用OTDR去检查。

4、光纤过度弯曲

所有的光缆都有自己的小弯曲半径，因此，我们在进行光缆施工时，要注意不能超过光缆的低弯曲半径，以避免损坏光缆及护套内的光纤。

缆盘的运输和布置

一、光缆经过单盘检验合格后，运至各施工单位分屯。

二、由大分屯点运至施工作业班级分屯点时，应根据中继段光缆分配表或中继段配盘图编制分屯运输计划：填写表格。其中内容应包括光缆型号、数量、盘号以及运输时间、屯放地点、运输路线、工作负责人、运输安全措施。由分屯点运至放缆点后交由施工班级负责。由施工组做好布线前的地锚固定，旋转器、编织线钳安装工作，一般应结合配盘图，而放作业计划，安排引项工作实施。

三、分屯运输应由专人负责，并且应了解光缆安全知识，熟悉运输路线，对参加运输及相关人员进行安全教育，检查和制定安全措施，确保分屯运输中的人身、光缆、车辆机具的安全。

四、吊车装卸缆盘时，应将钢丝绳穿过缆盘轴心，或用钢棒穿过缆盘轴心，然后套上钢丝绳进行吊装。汽车吊车工作时禁止吊车在不平衡状态下装卸光缆盘。人工方法装卸时，吊卸均应用粗绳拴车，跳板两侧宽度必须宽于缆盘。没有跳板时，可采用人工堆沙，土堆来代替跳板。但必须用绳子拉住缆盘，避免装卸时滚动撞击造成的损伤事故。

五、光缆从车上卸下时，不得跌落到地面。

六、光缆盘不得长距离在地面上滚动。需要短距离滚动时，滚动方向由B端方向向A端方向运动。（光纤是顺时针方向排列为A端，反之为B端）。

七、光缆屯放地应保证，运至敷设现场的光缆如当日不能敷设，应该及时运回或派专人看管。

八、运至施工现场的缆盘，回收光缆厂家电话，其盘号必须正确，光缆的端别出线方向与布放方向应确认无误，方可放线

九、缆盘架设后出线端头必须从缆盘上方引出。

「电力光缆」光纤复合中压电缆OPMC是一种光纤复合中压电缆

我公司长期回收电力光缆、ADSS光缆、OPGW光缆、钢绞线，铝包钢，绝缘子，复合绝缘子，光缆回收，玻璃绝缘子，电表，开关等旧件，公司本着诚信为本、客户至上的服务理念为广大客户，提供高质量的服务，回收工程剩余光缆，欢迎各位客户与我公司合作交流，实现合作共赢。

公司支持上门回收，价格合理，。有意向的客户请及时和我公司联系，我们将以快速的服务，过硬的能力，让您满意，放心，愉悦。

回收光缆厂家电话-光缆回收-晋邦上门回收由山东晋邦汽车回收拆解有限公司提供。回收光缆厂家电话-光缆回收-晋邦上门回收是山东晋邦汽车回收拆解有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王保华。