

车间机械用倾倒式坩埚熔化炉运行稳定坩埚炉

产品名称	车间机械用倾倒式坩埚熔化炉运行稳定坩埚炉
公司名称	山东安御天通用设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:山东安御天通用设备 尺寸:可定制 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市新泰市楼德镇埠前村中心街中段路南（注册地址）
联系电话	17866724078

产品详情

当炉料熔化一部分后，即可向液体中均匀加入锌锭或铜板，以熔池中的熔体刚好能淹没住锌锭和铜板为宜。

这时应强调的是，铜板的熔点为1083，在铝合金熔炼温度范围内，铜是溶解在铝合金熔体中。因此，铜板假如加得过早，熔体未能将其盖住，这样将增加铜板的烧损；反之假如加得过晚，铜板来不及溶解和扩散，将延长熔化时间，影响合金的化学成分控制

电炉熔炼时，应尽量避免更换电阻丝带，以防脏物落入熔体中，污染金属

倾倒式坩埚熔化保温炉可作为小型集中熔化炉使用，对于铝合号多，且每种用量不多的情况下适用。广泛应用于压铸，低压铸造，液态模锻等锻造行业，倾倒式坩埚炉在实际应用中突出特点：

- 1、倾倒式坩埚熔化保温炉有效代替塔式集中熔化炉，购买成本低，使用起来方便，开停炉无要求，在保养维护中比较简单.
- 2、液压倾倒式设计，可完全倾倒完毕锅内全部铝液，在实际操作中简单.
- 3、同时还配备漏液报警，超温报警，熄火报警等功能.
- 4、应用范围广，适用于多种能源：电，天然气，柴油，液化气.

高品质惨钼铁铬铝合金作为发热元件，可加热到1200 高纯石英杯：205外径x 190内径x 340高mm高精度不锈钢针阀和真空表及真空法兰可直接使用，内置30段可编程精密数字温度控制器可控制升降温速率，

熔炼炼炉的主要原材料包括钢材、铁合金、中间合金、纯金属、特殊添加剂和结渣材料。熔炼炉应尽可能满足以下基本要求：1.根据日常生产需要选择相关产品的性能。例如，它取决于加热量和相应的面积；加热量大，面积大，整体加热需选用大功率、低频率的熔化炉；加热量越小，相对面积越小，可选择相对功率低、频率高的中频熔炼炉进行加热。2.熔池表面积与熔池深度之比应尽可能小。3.熔池中的金属温度应均匀。4.根据日常生产所需的加热速度，要求加热速度快，选择功率较大、频率较高的中频熔炼炉。5.工艺操作方便，装料、冶炼各工序尽量采用机械化、自动化方式操作；6.熔炉砌体的化学稳定性和各种性能可确保熔体质量。