

HT225-V一体式数显语音回弹仪

产品名称	HT225-V一体式数显语音回弹仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

适用范围

本产品适合监理公司，质量监督现场抽测以及检测中心使用。免人工计算，现场自动评定结果、打印。

适用标准

符合JJG817-2011《回弹仪》检定规程及JGJ/T23-2011技术规程。

特点

- 1) 主机与传感显示器一体化设计，操作简便。
- 2) 液晶彩屏清晰度高176×220。（市场产品为黑白或图文显示，分辨率低）
- 3) 大容量可充电锂离子电池，节约型。
- 4) 非接触金属反射式光栅+反射编码器传感。
- 5) 语音报数与液晶显示及标尺读数三重保障数据准确性，野外作业无电情况下仍能使用标尺读数得结果。工况下语音报数可工作效率。
- 6) 采用USB通讯接口，接电脑导出构件数据，方便快捷。
- 7) 软件设定回弹值上下限后，可自动剔除异常值。
- 8) 蓝牙现场打印，自动生成检测报告。

技术参数

- 1.测强范围：10-60Mpa。
- 2.标称动能：2.207J。
- 3.弹击拉簧刚度：785N/m。
- 4.弹击拉簧拉伸长度：75 ± 0.3mm。
- 5.采样示值一致性： ± 0.5（数字化输出采样值与游标读数差值）。
- 6.钢砧率定平均回弹值Rm:80 ± 2。
- 7.显示屏：16位真彩色，176 × 220分辨率，5级背光调节。
- 8.数据存储量：256 × 100 × 16=409600个测试结果，20条测强曲线，可根据要求自行添加。
- 9.电源：3.7v 2300mAh锂电池，充电电源适配器5V/2A。背光，关闭语音连续工作13小时。
- 10.功耗：背光情况下 100mA(语音功能关闭)。
- 11.通讯接口：USB2.0全速。
- 12.重量：1.1Kg。