

混凝土防撞护栏模板出租,二手防撞护栏模板价格,护栏模板尺寸大全

产品名称	混凝土防撞护栏模板出租,二手防撞护栏模板价格,护栏模板尺寸大全
公司名称	安徽省天力钢模板有限公司
价格	10.00/米
规格参数	天力:SA级 护栏模板:SS级
公司地址	安徽省安庆市怀宁县三桥镇中联村
联系电话	13082622557 13082622557

产品详情

桥梁护栏模板是保证防撞桥梁护栏各部尺寸和外观质量的基础。模板要有一定的强度和刚度，确保在施工中不变形。因此护栏模板的安装要严格按照标准要求进行，确保砼施工时不出现跑模、错台、变形、漏浆，并保证砼的外观质量。

- 1、选用专用脱模剂保证砼颜色均匀，表面光滑。
- 2、护栏断缝设置于墩顶及跨中，对于跨径大于30m以上的，可适当加设断缝，防止砼在行车荷载下的应力集中砼断裂并保证断缝垂直整齐。断缝采用泡沫材料断开，端头模板要用钢板。
- 3、模板接缝采用塑料胶带粘贴于模板接缝处，模板之间采用螺丝扣紧，模板与铺装层接缝采用海绵材料进行填缝，保证接缝严密，不漏浆，不污染。安装模板时，严格控制错台现象。
- 4、在距离梁面10cm高的位置预埋40cm的内支撑钢筋，确保其下部的断面尺寸，并用拉杆拉紧。顶面采用17cm钢筋作为支撑，用拉杆拉紧，保证上部断面尺寸。在护栏内侧一定距离预埋钢筋作为顶拉模板的支撑点，牢固支撑护栏模板，确保其牢固稳定性。

以上就是安装护栏模板的标准要求，为了施工的顺利进行，避免后期出现安全事故，大家一定要严格按照标准安装。

价格以电话报价为准