

防火涂料施工方法 黄山防火涂料 安徽祁明|水性环保

产品名称	防火涂料施工方法 黄山防火涂料 安徽祁明 水性环保
公司名称	安徽祁明钢结构防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区三元产业园创业路安徽祁明 钢结构防火涂料有限公司
联系电话	13866161105 13866161105

产品详情

国外品牌与国内品牌的产品相比，厚型钢结构防火涂料的产品性能差异不大，而超薄型钢结构防火涂料的产品性能有一定的优势，但其产品价格都明显高于国内品牌。施工前应对配料比例进行同条件（同湿度、同温度、同操作环境）试验，防火涂料施工方法，配比确定后施工中应严格执行。基层腻子也应在施工前试验确定，避免胶性太大或太小。在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工方案并按照生产厂家的施工工艺要求进行施工。在对钢构件进行涂装施工过程中，应对其它构件采取保护措施避免污染。

当薄涂型涂料裂纹大于0.5mm（厚涂型涂料裂纹大于1.0mm）时，必须进行局部修整，方可继续施工。有粘贴玻纤布要求时，须由施工人员操作，室外钢结构防火涂料报价，避免赶压次数过多或过少。钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的施工队施工，或者由研制该防火涂料的工程技术人员指导施工，以确保工程质量。涂装前必须清除钢材表面或涂料基层上的油污、灰尘、泥砂、隔离剂等污垢（有防锈要求的还要进行防锈处理，防锈涂层厚度应达到设计要求），涂装时，应避免周围其他因素造成污染。

钢结构防火涂料的粘接强度应达到有关规范的标准。严格控制来料质量，施工中严禁混入异物，尽量避开与其它工种在同一施工面操作。雨天或钢结构表面有结露时，若无其他特殊措施，黄山防火涂料，不宜进行喷涂施工。超薄型钢结构防火涂料是否在有效储存期内，超薄型防火涂料，超过储存期可按本标准检验，符合规定仍可使用。超薄型钢结构防火涂料涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。在喷涂时，喷距离钢基材表面距离适中，约为20~30cm太远则影响涂料的粘接性，太近则喷出的涂料易反弹回来，造成损失。

防火涂料施工方法-黄山防火涂料-安徽祁明|水性环保(查看)由安徽祁明钢结构防火涂料有限公司提供。

安徽祁明钢结构防火涂料有限公司是一家从事“钢结构防火涂料,防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祁明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽祁明在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！