

ZT202数显回弹仪（一体式） 2.207J混凝土回弹仪

产品名称	ZT202数显回弹仪（一体式） 2.207J混凝土回弹仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

ZT202数显回弹仪（一体式）

产品功能

用于建筑结构中硬化混凝土抗压强度的非破损检测评定。

技术特点

一体式设计，方便快捷

可用于WinXP、Win7、Win8等环境下运行

技术指标

检测数据处理依据 同步内置《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）和部分省、市、区地方检测技术规程；

内存量 180个构件，最多57600个测点及相关数据；

计量检定规范 执行《混凝土回弹仪检定技术规程》（JJG817-2011）

标称动能 $2.207J \pm 0.100J$

弹击拉簧刚度 784N/s

指针长度 $20.0 \pm 0.2\text{mm}$

指针摩擦力 0.65 ± 0.15 弹击杆球面半径 $R25 \pm 1.0$

弹击拉簧工作长度 $61.5 \pm 0.3\text{mm}$

弹击杆冲击长度 $75.0 \pm 0.3\text{mm}$

弹击锤起跳位置 刻度尺"0"+1

钢砧上的率定值 80 ± 2

示值一致性 ± 0.5 (机械回弹仪指针度数和仪器屏幕读数差值)

工作温度 $-10 \sim +50$

显示屏 3.2"256x64 (点阵)

通信速率 115200bps

电池电源 1600毫安 3.7V锂离子电池

更科学的检测理论，提高了检测结果的可靠性;