

宁波石膏基自流平 安徽创隆

产品名称	宁波石膏基自流平 安徽创隆
公司名称	安徽创隆轻型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区鼎鑫金融中心A座1405
联系电话	13615692079 13615692079

产品详情

石膏基自流平施工速度快，可以泵送，自流平地面平整很容易达到木地板安装的要求。使用自流平的地面，采暖辐射地面其垫层厚度可以降低，且石膏基自流平砂浆的容重低，能降低结构的自重，从而降低主体建安成本。消泡滚筒对材料终的流平有?定帮助，特别是边?部位。使?消泡滚筒，?定要在?流平的?作时间内完成操作，并且滚筒操作不超过4遍，以免在?流平上留下痕迹。石膏材料本身的多孔性可以起到隔声保温的作用。石膏基自流平砂浆密度低，可以降低建筑物承载质量，并不含甲醛、干酪素、VOC等有害物质，无氨气释放，对整个装修的环保标准有着显著的提高，是绿色环保的节能型产品。

在使用的过程中，采用自流平配套安装，很容易达到地板安装的要求，它可以提供稳固的基面，基面寿命至少可以达到50年以上；提供地面的平整精度让地板铺贴安装后接缝处于同一平面，从而保护了上面的面材，又延长地材的使用寿命。石膏基自流平砂浆关键的一个指标就是收缩率，收缩率控制不好，随着时间的推移会收缩或膨胀，石膏基自流平，从而导致产品开裂。石膏自流平应用具有安全、环保、舒适等优势，是如今非常流行也非常环保的找平材料，能缓解木质地板使用中常见的起鼓现象。

此外，传统的细石混凝土地面在施工工艺上，很难保证四角标高的一致性，地面不平整导致业主装木地板时，还需要重新做一边自流平找平，费工费钱。砂浆倾倒完毕后，视情况采?抹?轻微振捣和消泡。注意：采?2m靠尺检查平整度，要求不?于3mm。特别注意边?部位

平度。施工作业时需从房间中间位置开始喷涂，逐步向四移动。并确保砂浆度达到基准控制线。

宁波石膏基自流平-安徽创隆(推荐商家)由安徽创隆轻型建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽创隆轻型建筑材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为石灰、石膏具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!