

外墙变形缝卡锁做法

产品名称	外墙变形缝卡锁做法
公司名称	泰州瑞合兴建材
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	15312384598 15312384598

产品详情

外墙变形缝卡锁作法

互扣式墙壁卡锁建筑变形缝IL2工程施工安装

1、在安装使用前应用心检测槽孔是不是合乎商品规定,不必要一部分应凿去,破损一部分应修复,过深过宽一部分需植筋加固,保证槽孔的平整度和牢固性。

2、楼地面变形缝设备应达到本标准图集结构节点详图的规定,如无法达到应做凹形槽或基台,并与混凝土结构主体工程用膨胀螺丝固定不动,应用M6的膨胀螺丝埋进构造小深层为40mm,应用M8的膨胀螺丝埋进构造小深层为50mm。

3、安装时以建筑变形缝核心为基准点,依据选定型号规格,按标准图集规定向两边施工放样,定下固定不动铝合金型材底座的部位,用一样的方式明确膨胀螺丝的部位,间隔合乎安装工程图纸规定。

4、按设计规定安装硅酸铝纤维带(选装)。

5、在间隙两边底层及橡胶止水带两侧用专用型底层胶黏剂刷涂,将橡胶止水带整平铺贴在混凝土底层上并且用相对应专用工具夯实,橡胶止水带固定不动后两边与混凝土相接处不可有气泡或张口状况。

6、将铝合金型材底座放进槽孔,调节好建筑标高,使纵坡、横坡与装修面保持一致,用膨胀螺丝固定不动铝合金型材底座。

7、将滑轨按设计方案间隔布局,基本固定不动。

8、盖紧控制面板,用螺丝固定不动。安装结束后,形变设备表层后盖板应与环氧地坪横坡、横坡保持一致。

9、依据必须置入塑胶条、天然大理石或其他原材料。

10、某些接口处应引入填缝胶并刮平。

11、房顶缝应需注意接缝处解决,独特连接点及零配件由生产厂家生产加工,详见屋面变形缝平接提示。

12、按建筑图解决二种不一样型号规格形变设备。详见屋面变形缝与墙体联接结构。

13、搞好安全施工工作中。