

防爆配电箱定制 二工防爆|寿命长 南京防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱定制 二工防爆 寿命长 南京防爆配电箱
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

防爆配电箱维护的注意事项：1、防爆配电箱内的开关动作灵活可靠，有漏电保护电路。漏电保护装置的动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s，防爆配电箱定制，防爆配电箱的金属框架必须可靠接地(PE)或接地(PEN)；装有电器的开门应使用裸编铜线连接，并在门和门框的接地端子之间做好标记。2、防爆配电箱、开关箱电器必须可靠完好，防爆配电箱厂家，不准使用破损、不合格的防爆配电箱。根据通用防爆配电箱-分防爆配电箱-开关箱，实施二次漏电保护。防爆配电箱、开关箱的进出线不得承受外力，严禁接触金属的尖锐断口和强腐蚀性介质。内部电气设备之间有安全距离。

使用防爆配电箱的注意事项：1、施工现场的配电系统应做到分级配电。应设置一个主配电箱（或配电室）。在主配电箱下方设置一个分配电箱，并在下方设置一个开关箱来控制开关，再以下是电气设备。2、配电箱应牢固安装。移动配电箱应安装在坚固的支架上。固定配电箱的底面应垂直于地面。距离应大于1.3m且小于1.5m，移动配电箱底部与地面的垂直距离应大于0.6m且小于1.5m，南京防爆配电箱，所有配电箱必须防雨防尘。

对于防爆配电箱来说，壳体是其很重要的一部分，因此，防爆配电箱公司，对其壳体材质的选择我们也应根据配电箱具体使用环境进行考虑，目前市场上比较主流的材质有铸铝合金、合金钢板、不锈钢板以及工程塑料等等，每一种材质都有其各自不同的特点以及优势。合金钢板：合金钢板具有抗高温、抗高压、抗低温，耐腐蚀、耐磨损等特性，在工业生产中某些特殊场所对使用材料有更高的要求，使用合金钢板是。

防爆配电箱定制-二工防爆|寿命长-南京防爆配电箱由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司是从事“防爆正压柜,防爆配电箱,防爆控制箱,防爆空调,防爆冰箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卜经理。