

高铁养护聚脲防腐、防水、抗老化聚脲喷涂机 喷涂设备

产品名称	高铁养护聚脲防腐、防水、抗老化聚脲喷涂机 喷涂设备
公司名称	北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东盛富田 型号:DF-20/35+ 产品别名:聚脲设备
公司地址	北京市大兴区新源大街27号院3号楼317室
联系电话	13910267226

产品详情

品牌	东盛富田	型号	DF-20/35+
产品别名	聚脲设备	工程机械种类	高铁聚脲防腐防水设备
产品用途	防腐、防水材料施工	产品类型	全新

液压驱动聚脲喷涂设备

df-20/35+型液压驱动聚脲喷涂设备是专门针对聚脲弹性体喷涂特点，结合现场施工实际条件而设计的，具有计量准确、混合均匀、移动便捷、超高性价比等特点，开放式的设计便于设备维护保养，此款设备在京沪高铁等国家重点项目中广泛使用，是聚脲现场喷涂施工首选设备。

水平对置式计量泵

水平对置双向工作比例泵采用同轴式设计，完全消除了因重力引起负载不均匀所造成的压力差，工作压力更平稳，同时延长了密封件的使用寿命，同时每个泵都设有超压保护开关，通过控制电路在超压极限的情况下停止工作。

加热系统：

主机加热系统采用独立全铝加热器，配备8根高功率加热棒，具有更强的加热能力，可适用于冬季低温作业，温控仪采用独立数字显示触摸温控仪，配合完善的测温、超温保护系统，保证物料温度精准控制。

自洁式密封

在a料侧装有溶剂杯，利用其中的润滑剂持续冲洗a料的计量泵密封，防止异氰酸酯在轴承上结晶，减少磨损，从而大大延长部件使用寿命，减少维护时间。

压力补偿器

为了减少设备运行中压力的波动，在液压泵中增添压力补偿器，保证设备运行中压力的稳定，保证混合效果均匀。

液压泵驱动：

设备液压系统采用进口电机、泵头作为主要部件，保证设备的长久稳定工作，液压系统增配散热装置，从而杜绝了由于液压油温度过高影响设备运行发生。

标配：主机1台、供料泵2支、喷枪1把、15米加热保温管道1套

应用领域:化工防腐、管道防腐、防水工程、人造景观、体育工程、工业地坪、耐磨衬里、玻璃钢制品等