

餐饮隔油池生厂厂家 迪庆餐饮隔油池 云南迅腾隔油池

产品名称	餐饮隔油池生厂厂家 迪庆餐饮隔油池 云南迅腾隔油池
公司名称	云南迅腾厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经开区林溪路14号3-4栋4层
联系电话	13888504918 13888504918

产品详情

餐饮油水分离器，传统叫法是隔油池，因为是用砖砌的水池这样的做法比较多，而近几年来，环保监管越来越严格，再考虑成本方面，用不锈钢制作的隔油池开始在取代传统的隔油池，那么，不锈钢隔油池的工作原理的怎样呢？

不锈钢隔油池根据配置不同，分为传统的三级隔油池，无动力隔油池，自动隔油池，全自动隔油池以及智能型隔油池。

在隔油池的出口处及进水间浮油聚集，对大型隔油池可设集油管收集和排除。集油管管径为200-300mm，纵缝开度为 60° ，管轴线在水平面下0-50mm，小型池装有集油环。

(8) 采用机械刮泥时，集泥坑深度一般采用0.5m，底宽不小于0.4m，侧面倾角为 45° - 60° 。

(9) 池底坡度 i ，餐饮隔油池生厂厂家，当人工排泥时池底坡度为0.01-0.02，坡向集泥坑；机械刮泥时，采用平底，即 $i=0$ 。

(10) 隔油池水面以上的油层厚度不大于0.25m。

(11) 隔油池的除油效率一般在60%以上，出水含油量为100-200mg/L。若后续浮选法，出水含油量小于50mg/L。

(12) 为了安全，迪庆餐饮隔油池，防火、防寒、防风沙，隔油池可设活动盖板。

(13) 在寒冷地区，集油管内应设有直径为25mm的加热管，隔油池内也可设蒸汽加热管。

这种型式的隔油池可分离油滴的小直径约为60um，相应的上升速度约为0.2mm / s。含油废水在斜板式隔油池中的停留时间一般不大于30min，为平流式隔油池的1/4—1/2。

隔油池的浮渣，以油为主，餐饮隔油池品牌，也含有水分和一些固体杂质。对石油工业废水，餐饮隔油池厂家，含水率有时可高达50%，其它杂质一般在1%—20%左右。

仅仅依靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离，油的去除效率一般为70%~80%左右，隔油池的出水仍含有一定数量的乳化油和附着在悬浮固体上的油分，一般较难降到排放标准以下。

餐饮隔油池生厂厂家-迪庆餐饮隔油池-云南迅腾隔油池(查看)由云南迅腾厨房设备有限公司提供。云南迅腾厨房设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迅腾厨具——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市经开区林溪路14号3-4栋4层，联系人：杨总。