

屋面改造厂家 安徽屋面改造 认准鹊来建筑

产品名称	屋面改造厂家 安徽屋面改造 认准鹊来建筑
公司名称	浙江鹊来建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区西湖科技园西港新界6B座8层
联系电话	13857120086 13857120086

产品详情

女儿墙防水凹槽收头屋面改造

女儿墙防水凹槽收口品质关键点1) 屋面女儿墙构造工程施工时, 墙壁预埋防水层收边凹槽(深25mm、宽40mm), 依据屋面装饰设计层薄厚按大点测算, 安徽屋面改造, 凹槽部位应高过屋面饰面板层300mm。2) 防水层在凹槽上用压条收边固定不动, 在女儿墙防水层两侧按设计规定黏贴隔热保温并刮粘结砂浆解决, 女儿墙面层作法合乎设计规定。3) 当屋面进行面距女儿墙顶端挑梁相对高度低于500mm时, 并不设凹槽收边, 将防水防水卷材贴至挑梁下, 选用金属材料压条固定不动。注: 屋面防水防护层工程施工前, 务必进行防水压条收口工程施工。

沥青瓦及其它屋面用材料的质量必须符合设计要求屋面改造

沥青瓦以及它平屋面用原材料的品质务必符合设计方案规定。检验方式: 检查产品合格证和品质检验汇报。沥青瓦常用固定不动钉务必钉平、钉牢, 屋面改造多少钱, 禁止钉帽露出油毡瓦表层。检验方式: 观察检查。一张沥青瓦片固定不动钉的数目应符合商品安装规定。木底层每份瓦片不可以低于4个固定不动钉, 混泥土或混合砂浆底层每份瓦片不可以低于6个固定不动钉。检验方式: 观察检查。沥青瓦的连接规格应符合商品安装规定, 屋面改造厂家, 外出面总宽偏差不宜超出 $\pm 3\text{mm}$ 。检验方式: 观察和尺量检查。

屋面排水天沟施工技术品质关键点1) 屋面深化设计时考虑到单坡排水, 屋面侧面留设排水天沟, 当外造型设计繁杂时, 可在屋面正中间部位设定天沟, 排水沟工程施工时不可撤销或减少屋面保温的薄厚。2) 天沟制成品宽度不可低于300mm, 起坡点深度为50mm, 屋面改造公司, 倾斜度为1%, 较大深度不得超过150mm。3) 天沟正中间水落口一定在天沟宽度垂直居中部位, 选用立体脱卸式水篦子, 雨水

篦子材料宜采用不锈钢制品，如采用铸造铁件，则需要开展防锈解决。

屋面改造厂家-安徽屋面改造-认准鹊来建筑由浙江鹊来建筑科技有限公司提供。浙江鹊来建筑科技有限公司位于杭州市西湖区西湖科技园西港新界6B座8层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鹊来建筑在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。鹊来建筑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鹊来建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。