

NH-YJV3*35+2*16的详细数据参数介绍

产品名称	NH-YJV3*35+2*16的详细数据参数介绍
公司名称	华中线缆有限公司
价格	72.00/米
规格参数	华中线缆:华中线缆 NH-YJV:3*35+2*16 河北:邢台
公司地址	河北省邢台市宁晋县贾家口镇东马庄村村东（注册地址）
联系电话	15514557687

产品详情

NH-YJV3*35+2*16的详细数据参数介绍

NH-YJV3*35+2*16电缆采用聚录乙烯护套，护套厚度标称值为1.8mm，至薄不低于1.43mm才能算是达标电缆，考虑到生产工艺和技术，一般生产1.6mm，生产重量约为0.22kg/m。

nh-yjv3*35+2*16填充采用玻璃纤维，绝缘采用交联聚乙烯绝缘，主绝缘平均厚度不低于0.9mm，绝缘至薄点不低于0.71mm，绝缘总生产重量约为0.09kg/m。电缆导体外包覆耐火云母带，主导体由7根直径2.52mm绞合而成，可根据生产时铜品质量调节。

目前分为2种加工模式，一种为压型，第二种为圆丝，高压的有异型丝，两种方式都能生产出国标的电缆，压不压型并不能用于衡量电缆质量，衡量导体的国标标准是电阻，35主芯的电阻要求为0.524，即电阻不高于0.524即达到国标导体的标准,电缆导体总铜重约为1.17kg/m。

耐火电缆NH-YJV3*35+2*16是低压电缆厂华中线缆生产的系列产品之一，我公司从事电缆生产、加工和销售，如有意向可联系