

山西游泳馆游泳池水处理设备厂家 恒温泳池设备解决方案

产品名称	山西游泳馆游泳池水处理设备厂家 恒温泳池设备解决方案
公司名称	广州赛蔻泳池水疗设备有限公司
价格	800.00/套
规格参数	AQUA:700mm sk:700mm-2350mm 国产，合资:20-240m/h
公司地址	嘉禾街道长虹创意产业园5栋304
联系电话	13268009955

产品详情

山西游泳馆游泳池水处理设备厂家 恒温泳池设备解决方案

游泳池补充水管设计：

- 1、与给水管道结合，节省空间。
- 2、不应与游泳池的水流方向相反。布局应整齐，便于确认。
- 3、设置独立计量装置，便于水量观测。

确定水循环方式要求：

1进水口应均匀分布，无短流和漩涡。进水口应设置在池壁以下50cm处。

2建议划分深水区和浅水区，有利于游泳池水的充分置换。

3竞赛游泳池推荐逆流混流循环，室外游泳池推荐采用顺流方式。

4游泳池采用混流时，游泳池表面的溢流量不得小于循环水量的50%。

5游泳池的水循环应根据水处理设备的连续运行进行设计。

游泳池周期：

不同的游泳池有不同的使用性质和不同的水处理周期。

1、成人游泳池：3-4/h

2、儿童游泳池：1-2/h

3、洗浴、温泉：0.5/h

应采用间歇循环。

游泳池循环水泵要求：

1、不同用途的循环水泵应单独设置，便于控制。

2、循环水泵与滤水设备应放置在同一机房内。

3、循环水泵流量为1.0-1.2m/s。

4、消声止回阀应安装在水泵机组上。

游泳池循环管：

1、给水管道设计水流速不超过1.5m/s，回水管内流速0.7-1.0m/s。

2、水管穿过混凝土时，应使用不锈钢套管。

欢迎来电咨询。