重庆高分子仿古瓦 别墅屋面瓦 使用寿命长

产品名称	重庆高分子仿古瓦 别墅屋面瓦 使用寿命长
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	小主瓦:220*470 龙翘:180*480 中主瓦:380*470
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

高分子仿古瓦尺寸大,每平米仅重17KG,不需要做找平层、防水层,基础框架也可以做得小一些。安装 快速方便,几天时间就能完成筒瓦的安装,减少一半的基层成本和安装成本。与传统的烧结瓦、陶土瓦 相比具有高的综合性价比。高分子仿古瓦安装施工说明:斜脊瓦的安装斜脊瓦的安装是本安装工程的难 点,也是影响视觉效果的一个视觉点,其施工方案确定为:根据斜坡屋面与斜脊瓦交汇情况对斜脊瓦进 行切割,要求切割后的斜脊瓦必须与斜屋面紧密贴合。高分子仿古瓦安装施工说明:分线定位及材料 预算分线定位:以正脊中心线为基准线向两边斜屋面分线,确定并弹出每边斜坡线的檐口基准线(即斜 面的底部线),每一面斜坡有了上下两条直线即可根据该两条直线进行顺水条线、挂瓦条线定位分线。 分线定位要求:横向平行,纵向垂直。即:挂瓦条与顺水条必须成90°夹角。行顺水条定位分线,顺水 条沿上下两边沿线纵向方向进行分割定位。先丈量出横向的总长度,按不低于80公分的间距进行顺水条 线分割并弹出墨线。然后再由下到上进行挂瓦条分线。注意:1、顺水条尺寸可保持在80公分左右间距, 挂瓦条尺寸是一个固定尺寸,必须,不得上下误差。2、挂瓦条必须从底部檐瓦开始由下到上进行分线, 是用瓦进行实际比对进行分线,一般情况是底部张檐瓦的两根挂瓦条的间距为33公分(中到中距离), 由此向为主瓦的安装尺寸,主瓦的安装尺寸为66公分(中到中),一直向上安,当尺寸小于66公分大于3 5公分时选用规格380*480的中主瓦(挂瓦条间距为33公分), 当尺寸小于38公分时选择220*480的小主瓦 (挂瓦条间距为18公分),这样就保证了不需要切割产品,以保证不产生浪费。3、按照以上步骤进行分 线定位后,已可准确计算出木条的用量及各种瓦的实际用量.注:材料使用规格建议:顺水条规格4*3、 挂瓦条规格4*3或3*2,木料材质使用已干过性的杉木,单根长度不得低4m,以保证木条不变形少接头。 为了保证达到要求需要从两方面的措施进行保证,一是合理科学的施工技术方案,一是严格的现场管理 措施,派专人在现场进行技术把关及施工过程。高分子仿古瓦安装施工说明:安装顺水条沿顺水条墨线 每20公分间距尺寸用冲击电锤打孔,孔眼里用木楔固锚,冲击电钻钻锚用80mm规格的,孔眼深浅不得低 于50mm。顺水木条用8cm的铁钉沿顺水墨线固定,顺水木条必须重合在顺水墨线的中线上,铁钉需钉牢 固,人手用力搬不动顺水条为标准,顺水条决定屋面瓦的牢固程度。我们公司的精神是诚信、奉献、 自律、超越;我们的服务宗旨是缘于我们,为您服务是我们刻不容缓的义务,我们真诚的希望能与广大 新老客户一起携手共创美好未来!