

# PZ573H-10C伞齿轮刀型闸阀

产品名称	PZ573H-10C伞齿轮刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	型号:PZ573F、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ573H-10C伞齿轮刀型闸阀, 耐磨刀闸阀, PZ573X、W-10C伞齿轮对夹式刀型闸阀概述: 1.公称压力: 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 2.公称通径: DN50 ~ 500mm NPS 2" ~ 20" 3.适用温度: -38 ~ +200 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定) 4.连接法兰: ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS 5.主体材料: WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M 6.密封型式: 硬密封、软密封 7.泄漏量: 硬密封: D级(液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3 / \text{s}$ ) 软密封: A级(零泄漏) 8.配套附件: 安装法兰PZ573H-10C伞齿轮刀型闸阀特点: 1、采用全圆形的通道设计, 刀板底端加工成刀刃, 光洁度高, 保证了良好的密封性。2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器, 可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端, 可防止颗粒物料直接冲刷在密封上, 从而可改善的工作条件, 延长寿命。4、根据需要, 可在阀体四周设置多个冲洗口, 直接用空气、蒸汽或水进行冲洗, 防止沉淀物逐渐堆积, 对于输入困难的流体特别适用。5、伞齿轮对夹式刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善, 便于维修, 使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。PZ573H-10C伞齿轮刀型闸阀性能参数:

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ573H-10C伞齿轮刀型闸阀零件材质:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ573H-10C伞齿轮刀型闸阀连接尺寸(mm)：

MPa

1.0





