

【昆明剑峰】幸福团圆实木门/室内门/富族之选

产品名称	【昆明剑峰】幸福团圆实木门/室内门/富族之选
公司名称	昆明剑峰木业厂家直销店
价格	1480.00/套
规格参数	安全等级:A级 产地:云南昆明 等级:优质
公司地址	中国 云南 昭通市 云南省昭通市巧家县堂琅文化广场奇石馆对面
联系电话	86 0871 4635063 15198556607

产品详情

安全等级	A级	产地	云南昆明
等级	优质	风格	现代
开启方式	旋转	抗压强度	50kg
类别	整套门	类型	家居门
门框板材厚度	4cm	门框最大尺寸	30cm
品牌	剑峰	品种	烤漆门
使用范围	房间	颜色	淡红
制作工艺	手工	木材质	沙比利

型号名称：实木薄芯板系列-sm5-07材质：贴板：柚木、水曲柳、红檀等门套线：实木门等门扇厚度：4cm板门扇用材：采用杉木指接拼板、中密度板平衡层、饰面板。天然黑胡桃木皮、沙比利、红胡桃、铁杉与实木木线，经过31道生产工序加工成。货期：厂家按尺寸定做，30天内发货（由于拼装门工艺复杂，最短的时间，请买家规划好装修时间，谢谢！实木门时间越长，门的寿命也就越长）。标价为包含门套以内的价格，超出将另收取费用。

木门的种类可分为:实木复合门、实木贴面门、纯实木门：

实木复合门:采用密板夹木龙骨,表面贴木皮或木纹材料,做油漆,由三种以上材料复合处理而成,性能较稳定,实木复合门也分了好几种，通常有以下几种：第一种就是人们通常所说的pvc免漆门，他主要是用实木作为填充物，然后在表面贴上一层pvc膜贴面，时间久了表面的pvc膜容易起泡；第二种就是免漆实木门：架，里面是松木一类的，然后在表面湖上类似于强化地板的材料的面板，表面再热压上一层pvc材质的东西，光泽度不是很好，时间久了表面的pvc膜容易起泡！第三种就是市场上卖得最多的一种，门的芯材多以杉木等粘合而成，外贴密度板和实木木皮，经高温热压后制成，并用实木线条封边。)；

特点：不开裂变形、隔音、门芯材填充材料物含胶水及甲醛有害物质比较多，在短时间内不易挥发完、耐久，有很强的实木感和手感

实木贴面门:外部采用实木面板,内部为全实木指接板材料,表面做高档油漆,性能稳定,质感好,成本价格中,本店所售木门乃属于此种木门)。

特点在于实木含量高，有害物质含量少（门芯材的胶水及含甲醛物质含量少），环保性能相比实木复合门更环保、耐久性、耐撞击性好、价格偏贵、易修复，有很强的实木感和手感

纯实木门:门体内外均采用实木制作,表面高档油漆处理,属高档产品类,成本价格较高.特点：显气派，环保性理自然和谐，给人以舒适、流畅、轻松的感觉，调湿、保温、隔音、减震效果佳，触觉温馨而富有弹性，容

一．木门的使用维护及保养常识

1.清除木门表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或厨房清洁剂擦抹，待污迹清除后，再用软布蘸清水洗净。切忌不能用腐蚀剂或开水烫，也不能用利器刮、划、刨。

2.注意浸过中性试剂或有水分的布不要在木门表面长时间放置，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离脱落，所以遇到水分应即时擦净，不能让水浸湿，否则会造成棱角油漆脱落。

4.合页、锁经常活动的配件，发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启不灵活时可注入滑石粉，不可随便注油。

5.木门封边有局部剥离时，可用熨斗垫干布将其熨牢。

二．木门使用的注意事项1.正常使用木门时，切忌在门上悬挂重物或让小孩悬在门上玩耍，以免减少使用寿命，切忌用力过猛，或开启角度过大，这样不仅会损坏木门，严重时还会伤及人身。

3.不可长时间使木门处于潮湿的环境中，以免木门变形。 4.木门不可长时间被强烈的阳光直射，这样会使油漆褪色。

5.木门溅上水应用干布擦拭干净，以免产生局部膨胀。擦拭玻璃时不可用力过猛，以免使玻璃破损，伤及人

旺旺：tzc118 联系电话：13708701417 qq：421863021

== -- ==