

# 现货户外P10双色单元板 P10双色模组 P10/P16双色模组——金威

产品名称	现货户外P10双色单元板 P10双色模组 P10/P16双色模组——金威
公司名称	昆山市金威光电有限公司
价格	185.00/PCS
规格参数	品牌:金威 型号:P10 种类:LED显示屏
公司地址	中国 江苏 昆山市 陆家镇泗桥路88号
联系电话	86 0512 55235481 18912652481

## 产品详情

品牌	金威	型号	P10
种类	LED显示屏	显示颜色	双色
显示方式	翻页显示	像素直径	10 ( mm )
像素间距	10 ( mm )	模组尺寸	160*320 ( mm )
屏幕尺寸	定制 ( 英寸 )	亮度	高亮
灰度	256	像素	10000
分辨率	10000	使用环境	户外
安装方式	镶嵌式		

p10户外双色技术参数：

### p10 户外双色的技术参数

#### 1)基本参数序号项目参数

1最佳视距8m2视角水平视角  $\pm 70^\circ$  ,垂直视角  $\pm 50^\circ$  3屏亮度3200nit4色彩种类红、绿、黄色  
5行扫描方式1/8

#### 2)像素参数

序号项目参数1像素间距10mm2象素密度10000像素/ $m^2$ 3像素组成红绿色546led

#### 3)单元板参数

1单元板尺寸320mm x 160mm2单元板像素数量32象素 x 16象素4)系统参数

1屏功率250w/m22屏重量45kg/m23亮度调节根据环境亮度，8级亮度调节4扫描频率大于100hz5控制方式脱机控制6输入接口rs232或usb口或网口7最大显示象素2048点\*1024点8屏寿命10万小时9离散失控点不大于万分之一10供电要求220vac ± 10%,50hz,单相三线制11控制距离180米12环境要求-20 ~+60 ， 10%~95%rh

- 1) 驱动器件：采用led专用驱动器件
- 2) 驱动方式：恒流驱动
- 3) 扫描频率： 480帧/秒
- 4) 刷新频率： 180帧/秒
- 5) 灰度/颜色：4096级
- 6) 亮度： 3500cd/m2
- 7) 亮度调节方式：软件调节16级可调
- 8) 视频信号：pal/ntsc
- 9) 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出
- 10) 控制系统采用： dvi显卡 + 同步控制卡 + 光纤传输
- 11) 平均无故障时间： 10000小时
- 12) 寿命：10万小时
- 13) 平整度：任意相邻像素间 0.5mm；模块拼接间隙<1mm；
- 14) 均匀性：像素光强、模块亮度均匀
- 15) 电源开关：自动开关
- 16) 开关电源负荷：5v/40a
- 17) 计算机显示模式：800 × 600;1024 × 768
- 18) 有效通讯距离： 2000m ( 光纤传输 )

郑重承诺：制作、维修免费指导，包教会！

郑重承诺：制作、维修免费指导，包教会！

郑重承诺：制作、维修免费指导，包教会！