

# 西安ZKT道闸门禁售后维修电话-ZKT西安售后维修服务中心

产品名称	西安ZKT道闸门禁售后维修电话-ZKT西安售后维修服务中心
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/次
规格参数	ZKT:道闸门禁 西安:上门安装维修
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

## 产品详情

西安ZKT道闸门禁售后维修电话-

ZKT西安售后维修服务中心[中控智慧车牌识别一体机-停车场道闸ZKTeco停车场管理系统](#)

ZKTeco中控泰科，中控车牌识别系统

，中控通道闸，中控考勤机，[中控门禁系统](#)

，中控门禁机，中控二代身份证阅读器，中控IDM40，中控ID180，中控ID100，是生物识别技术领域及相关行业产业化的企业，专注于混合生物识别技术研究及应用领域创新的高新技术企业，致力于混合生物识别技术与物联网技术、互联网技术融合，为智慧安防、智慧安检、智慧教育、智慧医疗、智慧金融、智慧办公、智慧小区、智慧城市等应用领域提供以混合生物识别技术为核心的相关创新型应用及解决方案。

PBL2000系列自动道闸是中控智慧结合自动道闸的实际应用自主开发的产品。从机芯结构设计到道闸控制板、钣金加工生产，全部由中控智慧--站式完成，外观设计结构紧随市场行业需求，红绿灯指示人性化体验。PBL2000系列自动道闸产品可根据实际需要配套直杆和栅栏杆，满足不同的应用需求。

产品基本参数 详细描述 电源适应性 输入电压AC 220V ± 20% ， 50/60Hz 额定功率 100W 大功率 120W

遥控距离 空旷地带 30米 遥控频率 433MHZ，学习码 箱体材质 冷轧钢板 闸杆材质 铝型材

工作环境温度 -25度至+75度 工作环境湿度 90%RH以下(无结露) 防护等级 IP54 外壳尺寸(W\*D\*H)

1010\*350\*280（单位mm） 包装尺寸(W\*D\*H) 1100\*375\*430（单位mm） 机箱净重 45KG 机箱毛重 47KG

闸杆类型 伸缩杆直杆，杆长L 4.5米，颜色为红白相间，起落速度3秒

伸缩杆直杆，杆长4.5米-6米，颜色为红白相间，起落速度6秒 二栏杆杆长

L 5米，颜色为红白相间，起落速度6秒 基本功能 1.开关闸角度  $90^{\circ} \pm 2^{\circ}$

2.具备标准开关量输入的开、关、停接口

3.防砸车功能:具备地感检测器接入、红外对射、压力波、数字检查功能，防止砸车

4.控制器超时保护：当闸机运行异常而超出起落杆时间时，闸机自动停止运行

5.可通过无线遥控器、有线控制按钮控制道闸起落，满足不同现场应用需求

