

【华美】橡塑保温管 上海总代理

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 【华美】橡塑保温管 上海总代理 |
| 公司名称 | 天津市神州钢管制造有限公司 |
| 价格 | 900.00/立方米 |
| 规格参数 | 材质:橡塑 产地:河北 产品类别:NBR/PVC |
| 公司地址 | 天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米 |
| 联系电话 | 13821121182 13821121182 |

产品详情

| | | | |
|----------|------------|-------|--------|
| 材质 | 橡塑 | 产地 | 河北 |
| 产品类别 | NBR/PVC | 产品种类 | 保温管 |
| 导热系数(常温) | 0.037 | 等级 | 0级、B1级 |
| 低温弯折 | 000 | 断裂伸长率 | 000 |
| 规格 | 1000*10000 | 抗弯强度 | 000 |
| 抗压强度 | 000 | 品牌 | 华美 |
| 使用温度 | 105内 | 芯材 | 000 |
| 形态 | 气泡状 | 形状 | 管状 |
| 应用范围 | 管道、风管保温 | | |

华美橡塑保温材料

pvc/nbr橡塑发泡保温材料是由本公司引进国外最新先进技术，采用全自动生产线生产的环保型产品。主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；具有优良的绝热效果，可节省能源消耗;密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；使用温度范围广（-40℃至150℃）

耐温性良好，经久实用；独特的阻燃配方，使材料具有良好的防火阻燃效果。由于该材料优良的综合性能，目前已广泛应用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防霜及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。导热系数低 平均温度为0℃时，本材料导热系数为0.034w/mk，而它表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。闭泡式结构外界空气中的水汽很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表面不必再添加隔汽层。湿阻银子u值大于等于4500构成“内置”的防水汽层，是整体既是保温有时防潮层。阻燃性能好 本材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征。按gb8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，本产品为b1级难燃材料，确保安全可靠。安装方便，外形美观 橡塑富有有软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包

上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个体系的保温性。又因为材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层、防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变