

不锈钢传递窗-自净 & 非自净

产品名称	不锈钢传递窗-自净 & 非自净
公司名称	苏州市远大净化设备厂
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:远大净化 产地:江苏苏州 材质:不锈钢
公司地址	苏州市相城区渭塘镇玉盘路555号
联系电话	0512-65416041 18115488801

产品详情

不锈钢传递窗-自净 & 非自净作为洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，限度的降低洁净区的污染。广泛应用于微细科技、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业、LCD、电子厂等等一切需要空气净化化的场所。

不锈钢传递窗-自净 & 非自净是洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区和洁净区之间或洁净区和非洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净区的污染降低。

为了减少由于货物进出所带来的大量尘埃粒子，风淋传递窗经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至货物上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

不锈钢传递窗-自净 & 非自净特点

- 1、短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨
- 2、长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便
- 3、两侧门设有机锁互锁或电子互锁、电子碰锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。
- 4、可根据客户需要，订制各种非标尺寸和落地式传递窗。
- 5、风嘴出风口风速高达20s以上。
- 6、采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。
- 7、采用EVA密封材料，密闭性能高。

传递窗使用方法传递窗按与之相连的较别的洁净区的洁净级别来管理

- 1、物料进出洁净区，必须严格与人流通道分开，由生产车间物料专用通道进出。
- 2、物料进入时，原辅料由配制班工序负责人组织人员脱包或外表清洁处理后，经传递窗送至车间原辅料暂存间；内包材料在其外暂存间拆去外包装后，经传递窗送入内包间。车间综合员与配制、内包装工序负责人办理物料交接。
- 3、通过传递窗传递时，必须严格执行传递窗内外门“一开一闭”的规定，两门不能同时开启。开外门将物料放入后先关门，再开内门将物料拿出，关门，如此循环。
- 4、洁净区内的物料送出时，应先将物料运送至相关的物料中间站内，按物料进入时的相反程序移出洁净区。
- 5、所有半成品从洁净区运出，均需从传递窗送至外暂存间，经物流通道转运至外包装间。
- 6、极易造成污染的物料及废弃物，均应从其专用传递窗运到非洁净区。
- 7、物料进出结束后，应及时清理各清包间或中间站的现场及传递窗的卫生，关闭传递窗的内外通道门，做好清洁消毒工作。