

河西阀门清洗液VF-40进口VALTEX每盒16支1支220g

产品名称	河西阀门清洗液VF-40进口VALTEX每盒16支1支220g
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

标题】河西阀门清洗液VF-40进口VALTEX每盒16支1支220g从下端将搅拌轴穿入通过中间轴承，拧上圆螺母及止动垫圈将爪翻入圆螺母邻近槽内上好夹壳联轴器或弹性块联轴器。装入对开夹，旋上调整螺母下压对开夹，隔环使楔形环平整，动环内进而使动环上卡有可见间隙为止，夹紧对开夹，取下卡，将冷却水套固定好，收好卡以备拆装时使用。将平衡罐固在机座上，接上密封液进出口与机械密封间的管路。连接氮气瓶，减压器与平衡罐的管路。待密封液加压至使用压力检查连接处有无泄漏。型号功能适用温度颜色绿色环保应用工况

阀门密封脂

40阀门润滑密封脂-23 -204 原白色是适用于酸性和腐蚀性环境阀门

50同750河西阀门清洗液VF-40进口VALTEX每盒16支1支220g

60多功YK型块偏心圆振动筛主要特点:1.设备维修保养简单方便，整机运行效益明显提高。采用十字轴万向节传动轴或橡胶联轴节等柔性联接，运转平稳。筛机结构趋于简化，有利于提高设备的制造工艺水平和装配精度。筛机筛分效率更高、处理量更大、使用周期和整机使用寿命更长。激振器采用块偏心形式，不仅使激振器偏心质量单重激振力增大，而且激振力可随机调控，便于模块化设计和使用。YK块偏心圆振动筛选用提示:1.设备安装方式有支座式和吊挂式及二者搭配式等多种形式，选型时，请务必慎重考虑。能阀门润滑密封脂-28 -204 浅褐色是适用于天然气、原油开采工况

65低压多功能阀门润滑密封脂-28 -176 褐色是适用于酸性低压工况

75高温多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -398 黑色是适用于高温介质输送工况

80多功能阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是对天然气工况有普适性

80-HM加强型阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -260 黑色是适用于特高压的油、气工况

85特加强型阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是适用于特高压天然气工况河西阀门清洗液VF-40进口VALTEX每盒16支1支220g

700合成多功能阀门润滑密封脂不锈钢管由于地方高耗能企业的生产规模与地方财政收入直接挂钩，又缺少相应的落后产能退出机制，企业和地方节能减排的动力非常不足，甚至出现了数字节能和数字减排的现象。尽管252不锈钢管价格因此被推高，但产能过剩和需求疲软仍有可能拖累今年价格上涨势。不锈钢管我国生产的252不锈钢管产品对外贸的依赖度不高，但国内的252不锈钢管产能过剩逼得钢厂不得不寻求出口机会。管坯价格作为无缝管现货价的决定性要素之一，今年大部分时间里都很强势。（含硫化钼）-28 -232 黑色是适用于原油、成品油工况

750低温合成多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-45 -190 黑色是适用于低温原油、成品油工况

972多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-29 -315 黑色是适用于高温高压油、气工况

应急阀门润滑密封脂

成立于1962年的美国VAL-TEX公司是能源行业顶尖的阀门养护产品及专用设备的生产厂家，被多家世界著名阀门厂商（如Cameron、Grove等）为专用阀门养护产品供应商公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

80-FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -260 琥珀色是含特氟龙颗粒，适用于天然气工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）河西阀门清洗液VF-40进口VALTEX每盒16支1支220g

700+FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -232 黑色是主梁材质为Q345B桥梁钢，用大型自动埋弧焊焊接成形。经高速气流抛丸机喷砂处理，喷砂除锈Sa3级。轨道包覆34不锈钢。具有耐腐蚀、硬度高、抗拉强度大、抗冲击性好等优点，经超压试验，安全系数达2.2倍，可确保使用安全、稳定，可满足高压滤板的使用要求，并解决了压滤机主梁变形的问题。机架表面处理：表面处理包括除油---乳化除油。除锈---高速气流抛丸机喷砂处理，喷砂除锈Sa3级、去除表面缺陷，提高涂层的附着力和防腐能力，防腐底漆加重防腐面漆。压滤机类型影响压滤机价格首当其冲的重要决定性因素就是压滤机的类型。不同类型价格相差几十倍都是非常正常的事情。压滤机类型不同，功率不同效果不同，处理能力不同都直接影响到压滤机的价格，这是非常容易理解的。根据目前的市场形势及价格走向，压滤机价格由高到低依次是隔膜压滤机、板框式压滤机和厢式压滤机。原因就在于板框压滤机在生产制造过程中难度大要求高，需要制作两套不一样的模版，直接导致了材料和人工费的增加，加之制造要求更精密细致，因此价格较高。含特氟龙颗粒，适用于原油、成品油工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）

450应急多功能润滑密封脂10 -204 黑色是只适用于10 以上天然气工况

轻质阀门润滑脂

2000含硫化钼合成阀门润滑脂-42 -232 黑色是适用于各种工况下的阀门润滑

密封脂河西阀门清洗液VF-40进口VALTEX每盒16支1支220g

202硅NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写，意思是负的温度系数，泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件，所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料，采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质，因为在导电方式上完

全类似锗、硅等半导体材料。温度低时，这些氧化物材料的载流子（电子和孔穴）数目少，所以其电阻值较高；随着温度的升高，载流子数目增加，所以电阻值降低。驱动液压油泵和电动机是否具有的同轴度，对于液压泵的使用寿命和能否达到令人满意的性能具有很大的影响，泵轴绝不能承受径向或轴向力，必须通过柔性联轴器进行驱动(注意必须给联轴器制造厂家提出特殊要求或订货)泵不能直接联接到驱动电机上，否则，就会引起轴密封和轴承的过早损坏。贮油箱的体积容量必须适应于工作条件，油温也不能太高—如果如此的话，就应增设冷却装置，油箱必须仔细密封以预防油的泄漏和外部杂物的进入，同时出油能够使其自由的呼吸，由于工作循环的变化以及温度的变化，从而引起油的体积变化，故此进排气装置是必须的，一种便利的方法就是在油箱的高点处安装一个空气滤清器，由此预防任何尘粒从吸口进入。管道和联接在装配前液压油泵上的所有保护塞都应去除掉，所有的管子和管接头都应地进行清洗，吸油管道的规格应适应于泵上吸口螺纹(见表)其装配必须具有气密性。当使用吸口滤清器，尤其是吸油管道较长时，其管道应使用较大通径的较为适宜，以便不超过先前陈述的负压值。所有的回油和泄油管道应该排列得不致于使回油立刻返回到泵的吸口。所有管道必须联接在低于低油面(约Scm)足够深处以避免泡沫和噪声，并能够得到充分的冷却。管端应该切成45°。胶密封脂-40 -204 白色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

302密封脂-40 -204 黑色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

A.P.I. 闸阀润滑脂

PL-1000 A.P.I. 闸阀润滑脂-23 -204 黑色是适用于井口闸阀的润滑河西阀门清洗液VF-40进口VALTEX每盒16支1支220g。检查控制线是否有短路、断路现象，在确定管路、控制线、出水管良好后，把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出，避免拉伤；连接好管道与内、外机，并接好控制线。接下去，排除管道和内机中的空气。方法是这样：把连接好的外机接头拧紧（细），用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右听到外机接头（粗）吱吱响声，3秒左右，用扳手拧紧（粗）接头松开（粗）管上截止阀门的阀杆松开（细）管上截止阀门的阀杆。

[大兴脚踏注脂枪QS-1800ACLIMAX旋塞阀](#)