

韩国PTG PTMEG2000分子量 聚四氢呋喃醚 聚四亚甲基醚二醇

产品名称	韩国PTG PTMEG2000分子量 聚四氢呋喃醚 聚四亚甲基醚二醇
公司名称	广州昊毅新材料科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国PTG 包装:200kg/桶 产地:韩国
公司地址	广州高新技术产业开发区科丰路31号华南新材料 创新园G1栋812
联系电话	15876532550

产品详情

SPECIFICATION 规格参数

ITEM项目	UNIT单位	SPECIFICATION参数
APPEARANCE 外观	—	Transparent liquid or white waxy solid waxy at low temp 白色蜡状固体,或低温时变成 透明液体
MOLECULAR WEIGHT 分子量	G/MOL	2000 +/- 50
HYDROXYL NO	MG KOH/G	54.7 ~ 57.5

羟基值 ACID NO	MAX 0.05	
酸值 MOISTURE CONTENT	WT PPM	MAX 200
湿度 COLOR	APHA	MAX 40
色泽 INHIBITOR (AS BHT)	220 +/- 50	
抗氧化剂 Viscosity (Cps,40)	cps.40	1300
粘度 (cps.40) Specific Gravity	40/4	0.974
比重 (40/4) Melting Point		30 – 32
熔点 () Flash Point	>280	
闪点 (开杯,)		

Solubility应用 合成聚氨酯的主要原料；用于合成氨纶、PU树脂、水性P

UD、CPU、TPU等，具有良好的耐水解性、高弹性、耐磨耐低温等优异的物化性质。

Hygroscopicity溶解性 能溶解于酒精、酯类、酮类、芳烃和氯化烃类。不溶于脂肪烃和水。分子量增加，溶解性能会有所降低。

PTMEG有吸湿性。室温条件下，根据不同分子量PTMEG能多能吸收2wt%的水。

Packing包装 IN 200 KG STEEL DRUM / 16 MT 20 ' FCL

Manufacturer制造商 KOREA PTG CO., LTD.F韩国PTG