

10*10MM不锈钢地漏，弹跳地漏

产品名称	10*10MM不锈钢地漏，弹跳地漏
公司名称	王伟剑（个体经营）
价格	15.00/件
规格参数	型号:不锈钢地漏 类型:普通地漏 规格:10*10MM
公司地址	中国 浙江 台州市 椒江上洋桥水暖市场六排7号
联系电话	86 0576 82745636

产品详情

型号	不锈钢地漏	类型	普通地漏
规格	10*10MM	材质	全铜
水封高度	5（毫米(mm)）	品牌	123

地漏，是连接排水管道系统与室内地面的重要接口，作为住宅中排水系统的重要部件，它的性能好坏直接影响室内空气的质量，对卫浴间的异味控制非常重要。概述：地漏 d ì l ò u 1、英文名称：floor drain

2、地漏是地面与排水管道系统连接的排水器具。3、地漏的特殊之处：

它排除的是地面水，水质比其它任何器具都差，固体物、纤维物多，毛发，易沉积物等。

4、中华人民共和国国家标准gb50015 - 2003《建筑给水排水设计规范》节选 4.5.10

地漏的选择应符合下列要求: 1 应优先采用防臭地漏。 2

卫生标准要求，需要排水好，又要防臭的，应设置密闭式地漏。条文说明：4.5.10 据调查，钟罩式地漏，存在水封浅、扣碗易被扔掉之弊端，许多宾馆、旅馆、住宅等居住和公共建筑的卫生间内，地漏变成了通气孔，污水管道内的有害气体窜入室内，污染了室内环境卫生。自封地漏有磁铁，弹簧等原理的看似新颖，但是效果一般，因卫生间排水，水质差所以不能有效防臭，不推荐家庭使用

5、排水建筑规范第18章地漏g2010-040 6、地漏的主要功能：

防臭气、防堵塞、防蟑螂、防病毒、防返水、防干涸

认知地漏 地漏应具备四性：排水速度要快、防臭效果要好、防堵塞免清理

地漏，地漏，顾名思义就是要漏，目前地漏只漏的单一功能已经跟不上时代了。

地漏不但要下水速度快的快，最重要的重中之重还是要防堵塞，不然的话老得清理，就后患无穷了。现在市场上各种各样地漏品种繁多，价格从3至5元到100多元不等，但能够真正起到防臭效果的就不好找了，都说是防臭地漏，但具体防不防臭只能等到你用上之后才知道防臭不防臭。但已为时晚矣。

选用要点

1)、cj/t 186-2003 标准仅适用于一般工业和民用建筑物使用的地漏，不适用于特殊场所如人防工程专用的防波地漏，石化企业专用的防爆地漏。对于特殊场所的地漏，除参照本标准外，还应符合相关行业的

技术要求。2)、水封是有水封地漏的重要特征之一。选用时应了解产品的水封深度是否达到50mm。侧墙式地漏、带网框地漏、密闭型地漏一般大多不带水封；防溢地漏、多通道地漏大多数带水封，选用时应根据厂家资料具体了解清楚。对于不带水封地漏，应在地漏排出管配水封深度不小于50mm存水弯。此部件可由地漏生产厂家配置，或由安装地漏的施工单位设置。3)、地漏箅子面高低可调节，调节高度不小于35mm，以确保地面装修完成后的地漏面标高和地面持平。地漏设防水翼环，是为了做好地漏安装在楼板时的防水要求。

设在地下车库汽车通道或承受荷重场所的地漏，其箅子强度应能满足相应荷载。4)、带水封地漏构造要合理，流畅，排水中的杂物不易沉淀下来；各部分的过水断面面积宜大于排出管的截面积，且流道截面的最小净宽不宜小于10mm。

5)、地漏连接方式有三种：承插；螺纹；卡箍。连接口尺寸可按现行国家有关规定确定6)、应优先采用防臭地漏。不需要排水的地方，可以不设置地漏。建筑商留地漏没有设置回水弯不得竣工。

美化

干区的地漏可以设置在不显眼的位置，因为地面不会有太多积水；而湿区比如淋浴区内，为了保证下水通畅，所以不仅不能隐藏，还得让它低于地面10mm左右，可能不太好看。这时，就可以通过一些设计来进行装饰。比如，将地漏隐藏起来，在上面做一个悬空的金属镂空装饰，它与室内效果产生共鸣的同时，也能起到一个“二次过滤”的作用。或者，可将地漏周边的地面用马赛克铺贴出弯曲、倾斜的图案，这样的形状既漂亮又有利于加快水流速度。

另外，也可以利用卫生间地面被垫高的特点，以地漏为圆心做一个小“池塘”。

三寸不锈钢地漏.质量保证.

本公司主要经营广东中豪卫浴,阀芯等。公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！公司网址www.zhonghao-faucet.com