

# 奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压

产品名称	奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压奥特AOT蓄电池消防储能电源型号胶体高压

奥亚特蓄电池产品特点：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。可靠的工业保障 从内至外的优良设计灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高内阻极小，回充容易，大电流放电性能优越全自动流水线制造，一致性好，可任意成组使用高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力内藏式接电端子，连接牢固不易受损置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统