

# 屋面系统厂家 嘉兴屋面系统 欢迎光临鹊来建筑

产品名称	屋面系统厂家 嘉兴屋面系统 欢迎光临鹊来建筑
公司名称	浙江鹊来建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区西湖科技园西港新界6B座8层
联系电话	13857120086 13857120086

## 产品详情

### 屋面防水工程是房屋建筑的一项重要工程屋面系统

屋面防水工程项目是建筑物的一项主要工程项目，工程施工质量优劣可以直接危害建筑的使用寿命及其小区业主的生产制造与生活。屋面漏水是建设工程中多见的常见问题，嘉兴屋面系统，大家觉得：要确保防水工程项目的品质，设计是前提条件，工程施工是重要。还需要挑选适宜的防水材料(城市广场温度高、太阳辐射量明显、降水多，防水材料的挑选看起来愈发关键)。屋面倾斜度的设计规定倾斜度是屋面排水管道、防水的主要基本，与此同时要根据屋面设计的落水口遍布部位，区划排水管道地区。一般以房屋面横着总宽分中为房脊轴线，生活阳台反方向落水口反坡，纵向以两落水口中间区划地区分岭。排水管坡度在2%—3%，那样可降低屋面存水弊端。

### 屋面深化设计屋面系统

屋面深化设计屋面系统品质关键点1) 屋面工程施工前须开展推进提升，关键包括排水倾斜度、坡度，分格缝部位，透气性管、排气管部位，屋面系统厂家，排烟道、防潮收口、出屋面大门口、弧形屋面排水等细节方面的连接点作法。2) 深化设计时，针对大屋面优先选择采用设定天沟单坡排水方式开展有机构排水，工程施工前均按提升图施工放样、定位，确保其各边的平行面竖直。排水沟部位依据屋面结构形式，能采取垂直居中设定或沿后墙设定方法布局，排水沟深层50~150mm，总宽300mm。3) 各种预制构件及出屋面门坎、门扇相对高度应依据屋面装饰设计厚度测算得到，设定天沟排水时不可撤销或减少屋面保温厚度，提升找坡原材料厚度产生排水沟。

屋面排水天沟施工技术品质关键点1) 屋面深化设计时考虑到单坡排水，屋面侧面留设排水天沟，当外造型设计繁杂时，可在屋面正中间部位设定天沟，排水沟工程施工时不可撤销或减少屋面保温的薄厚。2) 天沟制成品宽度不可低于300mm，屋面系统多少钱，起坡点深度为50mm，倾斜度为1%，较大深度不得超过150mm。3) 天沟正中间水落口一定在天沟宽度垂直居中部位，选用立体脱卸式水篦子，雨水篦子材料宜采用不锈钢制品，如采用铸造铁件，则需要开展防锈解决。

屋面系统厂家-嘉兴屋面系统-

欢迎光临鹊来建筑由浙江鹊来建筑科技有限公司提供。浙江鹊来建筑科技有限公司是浙江 杭州,砖、瓦及砌块的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鹊来建筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鹊来建筑更加美好的未来。