

无锡锚杆，自钻式，组合式，插入式

产品名称	无锡锚杆，自钻式，组合式，插入式
公司名称	无锡奕宏金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡锚杆 别名:奕宏锚杆
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路8-1号
联系电话	86 0510 83889218 13706191958

产品详情

品牌	无锡锚杆	型号	25*3.1, 25*4.0, 25*4.5, 25*5.0		
别名	奕宏锚杆	用途	隧道，煤矿，基坑，护坡		
规格	25*3.1	25*4.0	25*4.5	25*5.0	
杆体价格	14元/米	17.6元/米	20元/米	21.5元/米	

无锡奕宏金属制品有限公司是从事高强度中空注浆锚杆的生产企业，本厂座落于太湖之滨无锡惠山高新技术开发区，南临沪宁铁路与城铁，毗邻沪宁高速和京杭大运河，交通十分便利。本厂生产的产品主要用于：隧道，地下工程，边坡的治理，基坑的支撑，矿山开采。本厂一直致力于中空注浆锚杆的研究和开发，并积累了这方面的经验，并获得了无锡市优质产品。质量可靠，经济实惠，技术先进，为工程建设提供新颖，可靠，经济的产品。在新的世纪里本厂将一如既往的以客户满意，合理的价格，优良的品质，完善的服务，不断创新为经营宗旨，与您携手共进，共创新里程！

产品结构

高强度中空注浆锚杆是一种集钻进，注浆锚固功能为一体的锚杆，岩石地层和松散土层的锚固效果，具有可靠，高效，简便的特点。

高强度中空注浆锚杆是怎么实现“涨”“拉”“锚”“注浆”为一体的

杆体：杆体称中空注浆锚杆，中空设计使锚实现注浆管的功能，注完浆后能迅速锚固岩层。

锚头：锚头的规格需与锚固孔相匹配。作用一是锚固稳住杆体以免造成人员的意外伤害，二是保证杆体在锚固体的中心位置。

止浆塞：注浆时堵塞锚孔，不使浆液溢出，它的使用效果是获得扩散半径的关键。

排气系统：产品设有排气通道，排气方法有前端排气与末端排气两种，用时可根据工程需要选择。

型号	yhm25*3.2	yhm25*4	yhm25*4.5	
规格	25*3.2	25*4	25*4.5	
抗拉力 (kn)	180	180	180	
锚杆长度	标准长度为2.5,3.0,3.5,4.0,5.0,6.0,米			
外径 (mm)	25.3	25.3	25.3	
螺纹旋向	左			
螺距	12.7	12.7	12.7	
长度误差	1%			
锚杆连接套	35*150	35*150	35*150	

应用范围

径向加固高强度中空注浆锚杆代替传统砂浆锚杆用于隧道径向加固，可以彻底解决传统工艺的诸多缺陷，确保工程质量。边坡加固高强度中空注浆锚杆加固不稳定边坡，不但工艺简单，成本低廉，而且特别适合施加一定吨位的预应力，效果显著。基坑支护高层建筑的基坑加固采用高强度中空注浆锚，不但工艺简单，而且可实现高压注浆，改良基坑围岩条件。

施工方法

一．预应力锚头安装及预应力施工

钻孔成形并彻底清孔。将安装有涨壳锚头的杆体直接插入成孔至底部。用力顶紧杆体，保证锚头的顶端与孔底部紧贴并左旋锚杆体直至旋紧后，再安装止浆塞，垫板，涨拉螺母和专用涨拉工具。实施预应力涨拉至规定值

二．注浆

注浆的目的是使浆液包裹预应力锚杆杆体，有效地防止杆体锈蚀致使锚杆失效，同时，浆液充填裂隙，改良围岩。所以，注浆必须注意质量，保证注浆饱满，应采用配套的专用注浆泵和注浆接头，以保证整个预应力锚固体系的有效性。考虑到预应力锚杆注浆的目的主要在于防止杆体锈蚀，以及充填裂缝，改良围岩，故建议采用具有良好渗透性的纯水泥进行注浆。

注浆在涨拉结束后即可进行，具体步骤如下：、

将注浆泵推入现场，接好注浆管及电源。按设计配合比搅拌好浆液，并将其倒入注浆泵。开动注浆泵，浆泵诸如锚孔中，直到锚杆尾部流出浆液且注浆压力达到设计值为止。取下注浆接头，进行下一根锚杆注浆，直到所有锚杆注浆完毕。清洗设备。