

# 丰南阀门清洗液VF-CTNVAL-TEX沃泰斯

产品名称	丰南阀门清洗液VF-CTNVAL-TEX沃泰斯
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

丰南阀门清洗液VF-CTNVAL-TEX沃泰斯从实施的效果来看，使用了安装工具后，安装蒸汽流量计的时间由未使用前的4分钟缩短到了目前的近15分钟的时间，在耗时方面有很大改进。使用过程中未发现对生产、安全、设备的运行造成影响。此安装工具的使用不但缩短了操作时间，还降低了维修人员的劳动强度提高了可操作性，不但使维修人员的数量由原来的2-3人降低为目前的1人单独实施完成，而且在使用中我们也发现此工具不只局限于更换蒸汽流量计，我们也尝试于用此安装工具更换两法兰间的闸阀，单流阀等设备，同样也达到了较理想的效果。VAL-TEX（沃泰斯）QS-1800A是一款新型的人工便携脚踏式注脂枪，其坚固，重量轻，免手动注脂操作，大大减轻阀门维护人员的劳动强度，提高工作效率。丰南阀门清洗液VF-CTNVAL-TEX沃泰斯

阀门密封脂是由精炼合成油作为基础油并且稠化无机稠化剂，并加有结构稳定剂、防腐蚀添加剂精制而成，具有良好ZX系列工业清水自吸泵工作原理:ZX系列自吸泵采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成，泵正常起动后，叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用，液体夹带着气体向涡卷室外缘流动，在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合体通过扩散管进入气液分离室。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐口继续上升排出。的防水密封性、防水、抗溶剂性和抗爬电性能，不腐蚀金属，与橡胶多具有较好的适应性。

阀门密封脂是由高纯度无机稠化剂稠化高粘度硅油，抗腐蚀添加剂精制而成的阀门密封用润滑脂。此阀门润滑密封脂设计用于在高温、恶劣环境下作业的阀门、压力系统的密封与润滑，可承受很宽的温度及高压，并能抵抗多种有机和无机化学物质。

丰南阀门清洗液VF-CTNVAL-TEX沃泰斯

传感器线缆破损或绝缘不好：去掉破损部分，重新连接做好绝缘处理。传感器与仪表之间的连接

头接触不好：处理连接头，重新焊接连线、调换连接头。仪表供电不正常：维修供电电路。目前较为普遍的点评供电仪表，由于电瓶不及时充电或者22V插座上没电压造成供电不正常的现象很多，只要保持和及时充电就可以了。主板脏或潮湿造成主板漏电（尤其是A/D转换部分）：清洗主板并烘干。放大部分的滤波电容不好：找到该电容。密封润滑脂主要用于各种气体、液体介质的密封，同时也进行润滑。密封润滑脂的主要性能要求是：对所接触的介质有耐受性，良好的橡胶相容性，良好的耐压密封性，良好的润滑性及防护性。而对于阀门润滑脂来说，阀门是液体输送系统中的控制部件，丰南阀门清洗液VF-CTNVAL-TEX沃泰斯仪表管件简介仪表管件是用在管道的连接或控制系统。其中用于管道方向的改变、管道的分支或不同尺寸管子连接的管件，其使用环境远比直管要苛刻，管件使用的材料可以是管材、板材、锻件、铸件、棒材以及型材等。加工制作可用焊制、冲压、铸造或锻制等方法。通常，管件的材质、厚度取决于使用的管件材料、形状、尺寸，以及所输送的流体介质、压力等因素。仪表管件有卡套式管接头、焊接式管接头、扩口式管接头、螺纹式管接头、活接头、多种自控仪表管路附件等。具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门润滑脂不仅有密封作用，还有润滑作用，特别是对一些冲击振动的部位和旋转密封部位，它可以起到其它材料无法比拟的作用。通过以上对密封润滑脂与阀门润滑脂的介绍，从而得出阀门润滑脂包括密封作用，而密封润滑脂起到密封的同时加润滑作用，没有阀门润滑脂的用途广泛。丰南阀门清洗液VF-CTNVAL-TEX沃泰斯

减少主机负荷，降低能源消耗。防止发生腐蚀，延长设备使用寿命。主机清洗的原理1.物理清洗：通过物理的或机械的方法对循环水系统或其设备进行清洗的一类清洗方法。常用的物理清洗方法有主机通炮，即通过压缩空气或人工把冲杆、橡胶塞、尼龙刷或圆钢等工具通过换热器管子内，以除去管内的沉积物或堵塞物。化学清洗：通过化学药剂的作用使被清洗设备中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一类清洗方法。常用的化学清洗方法有酸洗、碱洗、络合剂清洗、杀菌清洗等。清洗液 VAL-TEX(沃泰斯)清洗液用于清洗阀门的密封面和注脂通道.可清楚阀座密封面的积垢和硬化的密封脂及其他杂质。其在金属表面形成保护膜可有效防止锈点的产生。此优质产品采用非石油基油；清洗液不含给用户带来伤害的酸碱，腐蚀性物质，溶剂或固体添加；清洗液是一安全，环保，不含危险成分的材料；与所有的润滑密封脂兼容；使用完清洗液后紧跟着用密封脂，它们不含固体货填充物；在使用沃泰斯VAL-TEX润滑密封脂前要先对阀门进行清洗；本产品可提供适合标准阀门注脂设备的不同包装。丰南阀门清洗液VF-CTNVAL-TEX沃泰斯优势特点1.主要有多种光源装置、全石英玻璃反应容器、全石英光源保护冷阱、多位磁力搅拌器、主体反应保护箱、电器控制箱。不同毫升石英试管、试管分单双层、双层试管可控温、充气等功能、有工作时间、停止时间自动控制系统。控制箱与主体暗箱分开设计其主要优点是防止电磁、使光源工作稳定、效果更佳。全石英反应容器分为：b型、满足不同客户需求、（另接受非标准反应器定做）5.高低温循环器提供光源保护冷阱降温或恒温反应、同时针对不同功率光源灵活搭配提高有效率的高低温恒温循环装置、（-2度-1度）6.本机配置紫外滤色片装置以确保光源的优化。本型号配置可根据客户实际使用情况推荐优组合配置、也可为客户量身定做切合实际要求的光化学反应装置配置清单规格型号：jipad-ghx-v产品名称：光化学反应仪配置标准：1.主体反应部分包括主体反应暗箱、灯电器控制器、氙灯电器控制器、全石英玻璃反应器皿、光源、磁力搅拌器、整机控制器。灯电器控制器为控制3w、5w中压灯的工作条件；（可选1w、2w、1w、15w等规格）3.氙灯电器控制器为控制3w、5w、1w氙灯的工作条件；（可选25w、35w、8w、15w等规格）4.全石英玻璃反应容器可以分别选用2ml、5ml、6ml、16ml等可选、全石英试管有单层、双层、充放气等规格）双层试管有控温调温功能、5.全石英玻璃冷阱（冷却水底部延伸冷却循环）6.配置jipad-ghx-v型光化学反应仪专用平行反应磁力搅拌器；可选光源可调控制器、8.冷却水循环装置可实现-2度-1度的控温。

[元氏10516S高压手动黄油枪沃泰斯原装进口](#)