

燕山石化聚丙烯K6606抗冲聚丙烯 热线2022已更新（推荐）

产品名称	燕山石化聚丙烯K6606抗冲聚丙烯 热线2022已更新（推荐）
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8560.00/吨
规格参数	货号:06 数量:600 售卖地:宁夏 银川 山西 太原
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

燕山石化聚丙烯K6606抗冲聚丙烯

包括BOPP基膜层以及复合设置于BOPP基膜层上的镭射层，所述镭射层上复合设置有镀铝层，所述镀铝层上通过胶黏剂复合设置有油墨层；所述油墨层上复合设置有用以保护油墨层形成的图案不能轻易被擦除或刮花的保护层，保护层的厚度在1.2 μm ~ 1.4 μm 之间；所述保护层的另一侧还复合设置有阻燃层和耐腐蚀层。

尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为本实用新型的限制，本领域的普通技术人员在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

所述的保护盖胶带缠绕区包括桁架、相对应的上压合盘和下压合盘；所述的上压合盘包括基板、连杆、减速电机、折弯板、气胀轴，所述的气胀轴设在基板的下部中央，所述基板下部周围设有一圈环状的折弯板，所述的基板上部中央设有减速电机，所述的连杆设有均匀分布的若干根，基板上与连杆相对应的位置设有通槽；连杆的一端连接到减速电机，另一端穿过通槽连接到所述的折弯板；所述的基板上设有连臂，连臂上设有胶带盒和相应的压紧块，胶带盒内侧通过伸缩气缸进行支撑，胶带盒外侧设有弹簧进行支撑；所述的基板上与连臂相对应的位置固定连接有切断刀片；所述的下压合盘与上压合盘的结构相同，方向相对而设；所述上压合盘的顶部通过升降油缸连接到桁架上，所述的下压合盘固定而设。

所述的定位输送机和气泡膜缠绕区均为上下相对应的两层式结构；所述的定位输送机的上层设有对薄膜卷材实现输送的输送带；所述的气泡膜缠绕区的后部设有气泡膜卷，气泡膜缠绕区上层的台面板为活动式结构，薄膜卷材从台面板落入下层的同时实现卷覆；所述的卷材换位装置设在气泡膜缠绕区下层的出口端；所述的保护盖胶带缠绕区设在卷材换位装置的后部，所述的码垛存储区设在保护盖胶带缠绕区的下部。

所述定位输送机包括框架及设在框架顶部的输送带，所述的框架底部设有步进电机和丝杠传动系统，所

述的框架通过步进电机和丝杠传动系统安装在纵向设置的导轨上；所述的输送带的前后两侧分别设有进入检测装置、离开检测装置和激光测距装置。

所述的输送带上设有均匀分布的定位导条，所述的定位导条在输送带上纵向分布。

所述的气泡膜缠绕区为两层式结构，两层之间通过台面板隔开，所述的台面板为活动式结构，在台面板下部设有带动其打开的台面板传动装置；气泡膜缠绕区的后部设有气泡膜卷，所述的台面板上设有对气泡膜进行拉伸的牵引单元；气泡膜缠绕区的上部通过型材支架连接有夹紧气缸，夹紧气缸的端部连接有拨板；气泡膜缠绕区的下部与台面板的中心处相对应的位置设有V型支架，V型支架的底部设置通过直线单元进行定位，V型支架的后侧设有翻转气缸。